

Technický list

Specifikace



Průmyslová skříňka, Thalassa PLS,
360x360x180 mm, polyesterová
zadní část a kryt, IP66, šedá (RAL
7035)

NSYPLSP3636G

Základní popis

řada	PanelSeT
označení výrobku	PanelSeT PLS
Krátký název zařízení	PLS
Enclosure type	Víceúčelové
Category	Izolovaná mod. skříňka
Nominal height	360 mm
Nominal width	360 mm
Nominal depth	180 mm
montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
sestava zařízení	1 kryt: na skříň 1 zadní část: na skříň pojistné šrouby
typ těla	Jednodílný odlitek
typ čelního krytu	Nízký plný kryt
typ zámku	Perfor. šroub

Doplňky

odnímatelné díly	Kryt pojistným šroubem
materiál	Zadní: polyester s vyztuženým skleněným vláknem Kryt: polyester s vyztuženým skleněným vláknem
barva	Tělo: šedá (RAL 7035)
Normy	NEMA 4X IEC 62208 NEMA klasifikace 13
certifikace výrobků	UL

Prostředí

třída elektrické izolace	Třída II
stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK09 podle IEC 62262
požární odolnost	960 °C podle IEC 62208
teplota okolí pro uskladnění	-30...70 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
--------------	-----

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	18,500 cm
Šířka balení 1	37,000 cm
Délka balení 1	38,000 cm
Hmotnost balení (libry)	3,006 kg
Typ balení 2	PAM
Počet jednotek v balení 2	75
Výška balení 2	203,000 cm
Šířka balení 2	100,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	240,000 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#)

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	30 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	18 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	6 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	6 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou
bez PVC	Ano
Bez silikonu	Ano

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	4
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano

Image of product / Alternate images

Alternative

