Produktová stránka
Vlastnosti

A9C30814
impulzní relé iTL - 4P - 4 NO - 16A - cívka 110V DC - 230...240V AC 50/60Hz

Green Premium™

Základní popis

Řada produktů	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iTL
Typ produktu nebo součásti	Impulzní relé
Krátký název zařízení	iTL
Použití zařízení	Standardní
Póly	4P
Složení kontaktů	4 Z
[In] jmenovitý proud	16 A
Typ sítě	AC
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Doplňky

Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	415 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	Dálkové a manuální ovládání
Typ ovládacího signálu	Impulzní
Spínaná frekvence	5 spínacích operací/min. 100 spínacích operací/min.
Doba trvání impulzu	50 ms...1 s
Typ dálkového ovládání	Prosvětlené tlačítko 3 mA
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Montážní režim	Pevná
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	4
Výška	84 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	60 mm
Elektrická životnost	AC-21: 200000 cykly AC-22: 100000 cykly
Připojení - svorky	Ovládací obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 0,5…4 mm² pevný Ovládací obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 0,5…4 mm² pevný s kabelovou koncovkou Ovládací obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm² ohebný Ovládací obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm² ohebný s koncovkou Výkonový obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 1,5…4 mm² pevný Výkonový obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 1,5…4 mm² pevný s kabelovou koncovkou Výkonový obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 1,5…4 mm² ohebný Výkonový obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 1,5…4 mm² ohebný s koncovkou
Délka odizolování vodiče	11 mm
Kroutící moment	1 N.m
Kompatibilní řada	Acti 9 iATEt[RETURN]Acti 9 iATL4[RETURN]Acti 9 iATLc[RETURN]Acti 9 iATLc+s[RETURN]Acti 9 iATLm[RETURN]Acti 9 iATLs[RETURN]Acti 9 iATLz[RETURN]Acti 9 iETL iTL 16[RETURN]Acti 9 iATLc+c[RETURN]Acti 9 iATL24

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Prostředí

Normy	EN 669-1 EN 669-2-2
Certifikace výrobků	GOST[RETURN]CCC
Značky kvality	KEMA CEBEC NF VDE IMQ
Úroveň hluku	60 dB
Stupeň krytí IP	IP20 (při vypnutí) podle IEC 60529 IP40 (v rozváděči) podle IEC 60529
Stupeň znečištění	3
Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-20…50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40…70 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,0 cm
Šířka balení 1	3,6 cm
Délka balení 1	9,5 cm
Hmotnost balení 1	218,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	2,92 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	20,0 cm
Hmotnost balení 2	1,355 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	72
Výška balení 3	30,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	16,76 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců