

WML 7,5 (25X13)R - Etiketa pro zabalení kabelu



0800075

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0800075>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Etiketa pro zabalení kabelu, Cívka, bílá, nepotíštěná, popisovatelná pomocí: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 4 ... 7,6 mm, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: $\leq 7,6$ mm, Počet jednotlivých štítků: 2100, výška textového pole: 12,7 mm, šířka textového pole: 25,4 mm

Vaše výhody

- Pro vnitřní i venkovní použití: vysoká odolnost vůči znečištění a otěru díky ochrannému laminátu
- Pevně definované umístění štítků díky lepicímu systému
- Velký rozsah průměrů s širokými možnostmi použití uvnitř i vně rozvaděče
- Díky omotávacím štítkům se nezvětšuje objem, takže lze kabely např. protahovat i kabelovými kanály
- Rychlá a jednoduchá manipulace
- Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely

Obchodní data

Objednací číslo	0800075
Ks/bal.	1 Kus
Minimální objednané množství	1 Kus
Prodejní kód	BG2
Kód výrobku	BG2311
Strana katalogu	Strana 217 (C-3-2019)
GTIN	4046356562089
Hmotnost/kus (včetně obalu)	544,3 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	481 g
Číslo celní sazby	39199080
Země původu	DE

WML 7,5 (25X13)R - Etiketa pro zabalení kabelu



0800075

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0800075>

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Označení vodičů
Provedení	Štítek

Popisování

Počet jednotlivých štítků	2100
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	3
Technologie označování	Přenos tepla pro role

Rozměry

Šířka	25,4 mm
Délka	36,5 mm

Vnější rozměr

Vnější průměr	3 mm ... 7,5 mm
---------------	-----------------

Textové pole

Šířka textového pole	25,4 mm
Výška textového pole	12,7 mm

Údaje o materiálu

Tloušťka fólie	80 µm
Tloušťka lepidla	21 µm
Lepidlo	Akrylát
Barva	bílá (RAL 9010)
Materiálem	PVC
Obsažené látky	bez silikonu

Kabel/vedení

Vnější průměr vedení	≤ 7,60 mm
	4 mm ... 7,6 mm

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS)	VDMA 24364:2018-05
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání

WML 7,5 (25X13)R - Etiketa pro zabalení kabelu



0800075

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0800075>

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (v souladu)
Požadavek	≥ 5 N
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška Tesafilm

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 2409:2013 (v souladu)
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Odolnost vůči UV

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu)
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba	96 h
Postup	Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou

Tepelná odolnost

Specifikace zkoušky	ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu)
Zkušební doba	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Zkouška vykonána úspěšně

Odolnost nápisů vůči otěru

Specifikace zkoušky	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Zkouška vykonána úspěšně
n-hexan [CAS No. 110-54-3]	Zkouška vykonána úspěšně
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1]	Zkouška vykonána úspěšně
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Zkouška vykonána úspěšně
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Zkouška vykonána úspěšně
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1]	Zkouška vykonána úspěšně

Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům

Specifikace zkoušky	ISO 175:2010 (v souladu)
Zkušební doba	168 h
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Zkouška vykonána úspěšně
Solanka (350 g/l) [CAS No. -]	Zkouška vykonána úspěšně
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Zkouška vykonána úspěšně
IRM 901	Zkouška vykonána úspěšně
IRM 902	Zkouška vykonána úspěšně
IRM 903	Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého

WML 7,5 (25X13)R - Etiketa pro zabalení kabelu



0800075

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0800075>

Specifikace zkoušky	DIN 50018:2013-05
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Stupeň klimatu	AHT 1,0 S
Cykly	2

Zkouška odolnosti vůči solné mlze

Specifikace zkoušky	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba	96 h

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C
teplota okolí (montáž)	> 0 °C
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě)	23 °C
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a tmném místě)
Skladovatelnost	2 roky

Normy a předpisy

Otěruvzdornost	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
----------------	-----------------------------

Montáž

Způsob montáže	lepení
----------------	--------

WML 7,5 (25X13)R - Etiketa pro zabalení kabelu



0800075

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0800075>

Schválení

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0800075>



UL osvědčení

ID schválení: MH48542

WML 7,5 (25X13)R - Etiketa pro zabalení kabelu



0800075

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0800075>

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WML 7,5 (25X13)R - Etiketa pro zabalení kabelu



0800075

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0800075>

Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS	Ano, Žádná řízení o výjimkách
-------------------------------------	-------------------------------

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)	Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401

obchod@phoenixcontact.com