



Technický list výrobku

Přisazené kruhové LED svítidlo

MODUS SPMP2000, přisazené, LED 840, mikroprizmatický kryt , průměr 190mm, 500mA DALI

Kód: SPMP2000KN4/190/DALI

EAN: 8596099130268

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Downlighty a světlomety	Světelný tok (lm):	1950
Příkon svítidla (W):	19	Účinnost svítidla (lm/W):	103
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Stupen krytí IP:	IP40
Barva korpusu:	Bílá	Povrchová úprava:	Práškové lakování
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Montáž na zeď:	Ano	Přisazená montáž:	Ano
Montáž na strop:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Binning (McAdam):	SDCM3
Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver		
Kód světelného zdroje:	1990480384006	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Strukturovaný plast

Rozměry

Vnější průměr (mm):	190	Výška/Hloubka (mm):	50
Hmotnost (kg):	0,9		

Elektrické vlastnosti

Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Stmívání DALI:	Ano		