




NexiTech LED™ verze pro vnitřní použití IP40




IP65 sada pro zvýšení krytí - 308x125x53 mm



Základna pro nástěnou montáž obj. č. NEXI-RB Výřez: 277x100 mm




Adaptér pro montáž do podhledu obj. č. NEXI-FC - Výřez: 272x95 mm



Jednostranný piktogram bez lepidla obj. č. NEXI-PICTO-x



Rozměry - Standardní verze pro vnitřní použití IP40



NexiTech LED™

Kryt	Základna a reflektor z bílého polykarbonátu Difuzor čirý polykarbonát, test žhavým vláknem 850 °C
Krytí	IP40 IK03 IP65 IK07 s použitím sady pro zvýšení krytí NEXI-IP
Funkce	NM - Pohotovostní, M - Trvalý
Světelný tok	Pohotovostní režim: 100, 150, 250, 400, 500 lm Trvalý režim: 60 lm
Nabíjení	12 h pro 1 h a 1,5 h verze 24 h pro 3 h verze (12 h nabíjení pro pohotovostní dobu 2 h)
Klidový režim	Klidový režim pomocí vzdáleného ovládání TLU obj. č. LUM10312 (autonomní verze)
Testování	Autotest obvod (autonomní verze) Magnetický test funkčnosti (autonomní verze)
Možnosti montáže	Montáž do podhledu se sadou NEXI-FC Nástěnná montáž se sadou NEXI-RB
Napájení	220/240 Vac 50/60 Hz (autonomní verze) 110/240 Vac 50/60 Hz 180/240 Vcc (verze pro centrální bateriový systém)
Provozní teplota	Od +5 do +30 °C (autonomní verze) Od -10 do +40 °C (verze pro centrální bateriový systém)
Pozorovací vzdálenost	20 m jednostranné piktogramy 30 m oboustranné piktogramy

Objednací čísla

Objednací číslo	Výkon zdroje	Funkce	Záloha (h)	NM světelný tok (lm)	M světelný tok (lm)	LED	Spotřeba NM	M	NiCd HT baterie
-----------------	--------------	--------	------------	----------------------	---------------------	-----	-------------	---	-----------------

Autotest verze

NEXI100-AT	8 W	NM	1,5	100	-	16	0,65 W	-	3,6V-0,8Ah
NEXI150-AT	11 W	M/NM	1	150	60	16	0,65 W	2,4 W	3,6V-0,8Ah
NEXI250-AT	18/24 W	M/NM	1,5	250	60	48	2,25 W	3,6 W	7,2V-1,7Ah
NEXI400-AT	24 W Ultra	M/NM	1,5	400	60	48	2 W	3,2 W	7,2V-1,7Ah
NEXI100-3H-AT	8 W	NM	3	100	-	16	1,3 W	-	3,6V-2,0Ah
NEXI150-3H-AT	11 W	M/NM	3	150	60	16	1,3 W	3,1 W	3,6V-2,0Ah
NEXI250-3H-AT	18/24 W	M/NM	3	250	60	48	2,25 W	3,6 W	7,2V-1,7Ah

Slave verze - pro 230 Vca/Vcc centrální bateriový systém

NEXI250-230	18/24 W	M	-	-	250	29	-	3,45 W	-
NEXI500-230	24 W Ultra	M	-	-	500	60	-	6,9 W	-

Oboustranné panely

Lite verze - standardní stejnoměrnost

NEXI-PLEXL-DD	Lite oboustranný panel Dolů/Dolů ISO7010 30 m	↓ ↓ ↓ ↓
NEXI-PLEXL-LR	Lite oboustranný panel Vlevo/Vpravo ISO7010 30 m	← → ← →
NEXI-PLEXL-DB	Lite oboustranný panel Dolů/Slepý ISO7010 30 m	↓ ↓ []

Ultra verze - vysoká stejnoměrnost

NEXI-PLEX-DD	Oboustranný panel Dolů/Dolů ISO7010 30 m	↓ ↓ ↓ ↓
NEXI-PLEX-LR	Oboustranný panel Vlevo/Vpravo ISO7010 30 m	← → ← →
NEXI-PLEX-DB	Oboustranný panel Dolů/Slepý ISO7010 30 m	↓ ↓ []

Jednostranné piktogramy bez použití lepidla

NEXI-PICTO-D	Piktogram dolů ISO7010 jednostranný 20 m	↓ ↓
NEXI-PICTO-L	Piktogram vlevo ISO7010 jednostranný 20 m	← ←
NEXI-PICTO-R	Piktogram vpravo ISO7010 jednostranný 20 m	→ →
NEXI-PICTO-U	Piktogram nahoru ISO7010 jednostranný 20 m	↑ ↑

Příslušenství

NEXI-IP	Sada pro zvýšení krytí na IP65
NEXI-RB	Základna pro nástěnou montáž (výřez 277x100 mm)
NEXI-FC	Adaptér pro upevnění do podhledu (výřez 272x95 mm)
LUM10312	Klidový režim a Test telecommand