



Technický list výrobku

LED mřížkové svítidlo s úzkým korpusem

MODUS AREL4000, 1x LED, 1245mm, užší korpus 140mm, mřížka AL mat, přisazené/závěsné, LED 840, SELV, bílé RAL9016

Kód: AREL4000XM1KVM4ND/9016

EAN: 8596099157678

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	3800
Příkon svítidla (W):	34	Účinnost svítidla (lm/W):	112
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Bílá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobeno v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1991080184001	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KVM	Výstup světla:	Přímé
Typ mřížky:	Matné	Zamezení oslnění UGR:	19
Distribuce světla:	Symetrické	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano

Rozměry

Délka (mm):	1245	Šířka (mm):	140
Výška/Hloubka (mm):	65	Hmotnost (kg):	3,3

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Způsob zapojení:	Vhodné pro průběžnou montáž	Nestmívatelné:	Ano