



Základní popis

Řada	Linergy
Označení výrobku	FT
Krátký název zařízení	GV1G
Typ produktu nebo součásti	Svorkovnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis pólů	3P
Kompatibilní řada	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U TeSys LS1

Doplňky

[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A
Montážní poloha	Horní
Stupeň krytí IP	IP20 v souladu s IEC 60529
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V podle IEC 60947-1
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 pevný AWG 4 Šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5...16 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5...16 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5...25 mm ² pevný Šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5...4 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5...6 mm ² pevný Šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5...4 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 1 ohebný AWG 4
Krouticí moment	1,7 N.M - na šroubové svorky 2,2 N.m - na konektor
Hmotnost přístroje	0,04 kg

Prostředí

Certifikace výrobků	CE[RETURN]UKCA
---------------------	----------------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	5 cm
Délka balení 1	5,5 cm
Hmotnost balení 1	48 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	70
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	3,678 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	1120
Výška balení 3	77 cm

Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	60 cm
Hmotnost balení 3	68,18 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------