Produktová stránka
Vlastnosti

A9S60332
vypínač Acti9 iSW - 3P - 32 A - 415V

Green Premium™

Základní popis

Řada	Acti9
Označení výrobku	Acti 9 iSW
Typ produktu nebo součásti	Odpínač
Krátký název zařízení	iSW
Použití zařízení	Ovládání
Popis pólů	3P
Kategorie užití	AC-22A
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano

Doplňky

[Ie] jmenovitý pracovní proud	32 A při 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Montážní režim	Pevná
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	4
Výška	77 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	70 mm
Barva	Bílá
Mechanická životnost	300000 cykly
Elektrická životnost	30000 cykly
Připojení - svorky	Tunelové svorky - 10 mm² - pevný Tunelové svorky - 10 mm² - ohebný Tunelové svorky - 10 mm² - ohebný s koncovkou
Délka holého konce vodiče	9 mm
Utahovací moment	1,2 N.m

Prostředí

Normy	EN/IEC 60669-2-4
Stupeň krytí IP	IP4
Stupeň znečištění	2
Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-20…50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40…70 °C

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,500 cm
Šířka balení 1	7,500 cm
Délka balení 1	8,500 cm
Hmotnost balení 1	117,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	8,500 cm
Šířka balení 2	9,500 cm
Délka balení 2	22,000 cm
Hmotnost balení 2	751,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	72
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	9,452 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců