

## SLP-385 V/1 S

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, dálková signalizace poruchy

- varistorový svodič přepětí
- určený k instalaci do rozvodů nn, především do podružných rozvaděčů
- k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí



Rozměry





Schéma zapojení



| Název parametru / Typ výrobku               |            | SLP-385 V/1 S                      |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Typ SPD                                     |            | T2                                 |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí             | $U_c$      | 385,00 V AC                        |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí             | $U_c$      | 500,00 V DC                        |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s)     | $I_n$      | 20,00 kA                           |
| Maximální výbojový proud (8/20 $\mu$ s)     | $I_{max}$  | 40,00 kA                           |
| Napěťová ochranná hladina při 5 kA          | $U_p$      | 1,30 kV                            |
| Napěťová ochranná hladina                   | $U_p$      | 1,80 kV                            |
| Jmenovitý zkratový proud                    | $I_{SCCR}$ | 50,0 kA                            |
| Maximální předjištění                       |            | 160 A gL/gG                        |
| Doba odezvy                                 | $t_a$      | 25 ns                              |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (min)     |            | 1,00 mm <sup>2</sup>               |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (max)     |            | 35,00 mm <sup>2</sup>              |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (min)   |            | 1,00 mm <sup>2</sup>               |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)   |            | 25,00 mm <sup>2</sup>              |
| Signalizace poruchy                         |            | červené zbarvení indikačního pole  |
| Dálková signalizace                         |            | bezpotenciálový přepínací kontakt  |
| Kontakty dálkové signalizace                |            | 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC |
| Maximální průřez vodičů dálkové signalizace |            | 1,5 mm <sup>2</sup>                |
| Stupeň krytí                                |            | IP 20                              |
| Rozsah teplot okolí - min                   |            | -40 °C                             |
| Rozsah teplot okolí - max                   |            | 80 °C                              |
| Montáž                                      |            | lišta DIN 35 mm                    |
| Splňuje požadavky normy                     |            | ČSN EN 61643-11 ed.2               |
| Náhradní modul                              |            | SLP-385 V/0                        |
| Třída ETIM                                  |            | EC000941                           |
| Celní nomenklatura                          |            | 85363030                           |
| EAN                                         |            | 8595090527718                      |
| Objednací číslo                             |            | A02771                             |