



Pratika průmyslová zásuvka - 16 A - 3P+N+E - 380..415 V AC - IP 44

83109

Základní popis

řada	Mureva
typ produktu nebo součásti	Patice
Krátký název zařízení	Mureva socket
kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
popis pólů	3P + N + E
typ sítě	AC
standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňky

montážní režim	Nástěnná montáž
zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Úhlová
[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	380...415 V
frekvence sítě	50/60 Hz
uzem. oko po směru hodinových ručiček	6 h
zástrčka, materiál zásuvky	Skříňka: samozhášecí technický polymer
materiál kontaktu	Vývody: nerez ocel Návleky: poniklovaná mosaz Pružiny: nerez ocel
připojení – svorky	Uchycené šrouby, zcela povolené
Průřez kabelu	1...4 mm²
vnější průměr kabelu	8...15 mm
hmotnost přístroje	0,453 kg
rozměry (půdorys) základny	106 x 130 mm
výška	130 mm
šířka	106 mm
hloubka	176 mm
barva	Šedá (RAL 7035)
barevné označení napětí	Červená

Prostředí

Normy	EN 60309-2 EN 60309-1
-------	--------------------------

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

stupeň krytí IP	IP44 conforming to IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s EN 62262
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-11
relativní vlhkost	50 % při 40 °C 70 % při 30 °C 90 % při 20 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s)

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	10,7 cm
Šířka balení 1	14,3 cm
Délka balení 1	17,5 cm
Hmotnost balení 1	392,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	2
Výška balení 2	11,5 cm
Šířka balení 2	21,0 cm
Délka balení 2	27,0 cm
Hmotnost balení 2	885,0 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	6
Výška balení 3	30,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	3,142 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	17
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Use Better	
Materiály a obaly	
Směrnice RoHS EU	Proaktivní shoda (mimo právní dosah směrnice RoHS EU)
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Use Again	
Přebalení a opětovná výroba	
Zasílací profil	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	No