



### Základní popis

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Značka produktu            | Schneider Electric |
| Řada                       | Nová Unica         |
| Typové číslo               | NH3514             |
| Typ produktu nebo součásti | Stmívač            |

### Doplňky

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Představení přístroje          | Mechanismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Použití zařízení               | Ovládání světla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montáž zařízení                | Zapuštěná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Upevnění                       | Šrouby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ stmívače                   | Univerzální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ovládání stmívače              | Otočný tlačný typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ zátěže                     | Žárovka: 5...200 W při 230 V AC<br>Halogenová žárovka: 5...150 W při 230 V AC<br>LED žárovka: 5...100 VA při 230 V AC (režim RC LED)<br>LED žárovka: 5...20 VA při 230 V AC (režim RL LED)<br>Nn halogenové žárovky: 5...150 VA při 12 V AC (elektronický transformátor)<br>Nn halogenové žárovky: 5...150 VA při 12 V AC (vinutý transformátor) |
| Dostupné funkce                | S paměťovou funkcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230 V AC 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jmenovitý proud pojistky       | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ ochrany                    | Automatická ochrana proti přetížení<br>Ochrana proti přehřátí<br>Ochrana proti zkratu                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Barevný odstín                 | Bílá (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Povrchová úprava               | Lesklý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Počet modulů                   | 2 moduly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Počet výstupů                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ ovládání                   | Místní ovládání ovládání stmívání nahoru/dolů<br>Místní ovládání automatická detekce zátěže<br>Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka                                                                                                                                                                                                       |
| Přídavné vstupy                | Neomezený počet tlačítek, vzdálenost : 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Součást výrobku                | Uživatelská příručka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Připojení – svorky             | Šroubová svorka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Počet svorkových smyček        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Velikost připojovací svorky    | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pro pevný kabel(y)<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pro lankový kabel(y)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tvar hlavy šroubu              | Pozidriv č. 1 a kombi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Utahovací moment               | 0,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiál                       | PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro<br>Kov: svorkovnice<br>Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ instalace                  | Vnitřní instalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet ks v sadě            | 1 karton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hloubka zapuštění          | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hloubka                    | 47 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Šířka                      | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Výška                      | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hmotnost přístroje         | 0,129 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odolnost proti chemikáliím | Odolný vůči alkoholu (70 %)<br>Odolný vůči alkoholu (96 %)<br>Odolný vůči kyselině A-mléčné<br>Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku<br>Odolný vůči zředěnému bělidlu<br>Odolný vůči zředěnému čpavku<br>Odolný vůči mýdlové vodě<br>Odolný vůči krystalickým čističům<br>Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů<br>Odolný vůči hexanu |

## Prostředí

|                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provozní teplota             | 5...40 °C                                                                                               |
| Teplota okolí pro uskladnění | 5...40 °C                                                                                               |
| Stupeň krytí IP              | IP20<br>IP21 s označením na vizuálních částech                                                          |
| Stupeň ochrany IK            | IK04                                                                                                    |
| Popis prostředí              | Odolný UV<br>Olej<br>Kapalina na čištění oken<br>Bělidlo<br>Aceton<br>Tekuté mýdlo<br>Alkohol<br>Benzín |
| Standardy                    | EN 60730-2-7<br>EN 301-489-17<br>EN 60669-2-1<br>EN 300-328                                             |
| Směrnice                     | 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita<br>2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí                  |
| Certifikace výrobků          | NF[RETURN]NEMKO[RETURN]EAC[RETURN]VDE[RETURN]SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]                                 |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení 1 | 1         |
| Výška balení 1            | 7,8 cm    |
| Šířka balení 1            | 9,5 cm    |
| Délka balení 1            | 9,5 cm    |
| Hmotnost balení 1         | 111 g     |
| Typ balení 2              | S02       |
| Počet jednotek v balení 2 | 9         |
| Výška balení 2            | 15 cm     |
| Šířka balení 2            | 30 cm     |
| Délka balení 2            | 40 cm     |
| Hmotnost balení 2         | 1,467 kg  |
| Typ balení 3              | P06       |
| Počet jednotek v balení 3 | 144       |
| Výška balení 3            | 77 cm     |
| Šířka balení 3            | 80 cm     |
| Délka balení 3            | 60 cm     |
| Hmotnost balení 3         | 31,972 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                     |
| Nařízení REACH                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                                                                                           |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu s výjimkami                                                                                                                     |
| Mercury free                   | ANO                                                                                                                                       |
| Sustainable packaging          | Yes                                                                                                                                       |
| RoHS exemption information     | <a href="#">ANO</a>                                                                                                                       |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení O Nařízení China RoHS</a>                                                                                          |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>                                                                                           |
| Životní cyklus                 | <a href="#">Informace O Ukončení Životnosti</a>                                                                                           |
| WEEE                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|