

## DATOVÝ LIST PRODUKTU

### QTz8 4X18

QUICKTRONIC® QTz8 | EP pro lineární zářivky T8/26 mm



#### Oblasti použití

- Veřejné budovy
- Sportovní haly
- Světelné pásy
- Vhodné pro svítidla třídy ochrany I

#### Výhody výrobku

- Kompaktní pouzdro
- Automatický restart po výměně světelného zdroje

#### Vlastnosti výrobku

- Napájecí napětí: 220...240 V
- Síťové napětí: 198 – 264 V
- Kmitočet: 50 Hz | 60 Hz
- Index energetické účinnosti EEL: A2

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon    | 72,00 W     |
| Jmenovité napětí   | 220...240 V |
| Síťová frekvence   | 50...60 Hz  |
| Provozní frekvence | 30...45 kHz |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Délka                             | 210.00 mm |
| Rozteč montážních otvorů po délce | 200,0 mm  |
| Šířka                             | 40.00 mm  |
| Šířka (včetně kulatých svítidel)  | 40.00 mm  |
| Výška                             | 30.00 mm  |
| Výška (vč. válč. svítidel)        | 30.00 mm  |
| Váha výrobku                      | 155,00 g  |

BARVY A MATERIÁLY

|                  |     |
|------------------|-----|
| Materiál pouzdra | Kov |
| Výrobní materiál | Kov |

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -15...+50 °C           |
| Maximálníteplota krytu při poruše        | 110 °C                 |
| Povolená relativní vlhkost během provozu | 5...85 % <sup>1)</sup> |

1) max. 56 dní/rok na 85%

Životnost

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života předřadníku | 30000 h <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|-----------------------|

1) Při max T<sub>c</sub> / 10 % poruchovost

SCHOPNOSTI

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Stmívatelné                              | Ne            |
| Maximální délka vedení EP / světelný REM | 2.0 m / 1.0 m |
| Vhodné pro svítidla s třídou ochrany     | I             |

CERTIFIKACE A NORMY

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Povolení – schválení        | CE / CQC |
| Třída ochrany               | II       |
| Druh ochrany                | IP20     |
| Třída energetické účinnosti | A3       |
| EEL – Energetický štítek    | A2       |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Skladujte při teplotách od... do | -40...+85 °C |
|----------------------------------|--------------|

KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ                                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | User instruction              |
|    | Certificates                  |
|    | Certificates                  |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem    |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| 4008321863362 | Unpacked<br>1                   |                                 | 150.00 g       |          |
| 4008321863379 | Shipping box<br>20              | 226 mm x 195 mm x 174 mm        | 3065.00 g      | 7.67 dm³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.