

# ADRIA P3

**Kód produktu:** **ADR60090**

**Typ:** LED-5L06E600Z11/096/a1 MS 3K#

## Krátký popis svítidla

Mosazné závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL

## Technické

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Typy svítidel:     | <b>Klasické on/off</b>             |
| Typ montáže:       | <b>závěsné</b>                     |
| Materiál základny: | <b>Mosaz</b>                       |
| Materiál stínidla: | <b>třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL</b> |
| Barva stínidla:    | <b>bílá</b>                        |
| Držení stínidla:   | <b>ocelový držák</b>               |
| Barva základny:    | <b>mosaz leštěná</b>               |
| Umístění montáže:  | <b>strop</b>                       |
| Šířka:             | <b>400 mm</b>                      |
| Délka:             | <b>400 mm</b>                      |
| Výška:             | <b>400 mm</b>                      |
| Průměr:            | <b>ø 400 mm</b>                    |
| Délka závěsu:      | <b>200 mm</b>                      |
| Energetická třída: | <b>D</b>                           |
| Rázová pevnost:    | <b>IK01</b>                        |

## Elektrické


|          |                  |
|----------|------------------|
| Výkon:   | <b>27 W</b>      |
| IP:      | <b>40</b>        |
| Objímka: | <b>LED modul</b> |

## Světelné

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Světelný tok svítidla: | <b>3910 lm</b> |
| Světelný tok zdroje:   | <b>4440 lm</b> |
| Teplota:               | <b>3000 K</b>  |
| Životnost LED L80/B10: | <b>50000</b>   |
| CRI:                   | <b>Ra80</b>    |
| MacAdam:               | <b>3</b>       |

## Logistické

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| EAN            | <b>8591728315382</b>       |
| Hmotnost NTTO  | <b>5.8 Kg</b>              |
| Hmotnost BTTO  | <b>6.9 Kg</b>              |
| Počet kartonů  | <b>2</b>                   |
| Objem balení   | <b>0.081 m<sup>3</sup></b> |
| Balení 1 šířka | <b>0.405 m</b>             |
| Balení 1 délka | <b>0.405 m</b>             |
| Balení 1 výška | <b>0.41 m</b>              |
| Balení 2 šířka | <b>0.21 m</b>              |
| Balení 2 délka | <b>0.165 m</b>             |
| Balení 2 výška | <b>0.4 m</b>               |
| Záruka:        | <b>60</b>                  |



## Dokumenty ke stažení

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 0119-CE_LED-Z11_ZL11_ZS11_CZ.pdf | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf    | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Manipulace_s_LED_svitidly.pdf    | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| ADRIA_P_ASTRAP_ISIS_P_CZ.pdf     | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |