



LED pásek UWW, 238LED, 500lm/m, 7,2W/24V, IP20, 10m


Kód produktu: **ML-126.040.90.7**Typ produktu: **2216UWW-M238L4W20F24RA90-10M****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881



support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2216, ultra teplá bílá (2000K), 7,2W, 238LED, 500lm/m, CRI90, segment 29,4mm, 7LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 4mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 10m.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **238**Výkon na metr [W]: **7,2**Světelný tok na metr [lm]: **500**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,5**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2216**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **7,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **1900 - 2100**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **ultra teple bílý UWW**Svítivost: **střední - dekorativní**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **4**Výška / hloubka [mm]: **1,2**Délka segmentů [mm]: **29,41**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásku po [mm]: **29,4 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **7**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607136587**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



UWW 1900 - 2100 K	SMD 2216	238 LED/m	7,2 W/m	500 lm/m	
IP 20	24 V DC	7 LED 29,4 mm			
					



UWW 1900 - 2100 K	SMD 2216	238 LED/m	7,2 W/m	500 lm/m	
IP 20	24 V DC	7 LED 29,4 mm			
					

