

A9F04204

modulární jistič iC60N - 2P - 4A - charakteristika C



Základní popis

Použití zařízení	Distribuce
Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iC60
Typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Krátký název zařízení	iC60N
Popis pólů	2P
Počet chráněných pólů	2
[In] jmenovitý proud	4 A
Typ sítě	DC AC
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
Typ charakteristiky	C
Vypínací schopnost	6000 A Icn podle EN/IEC 60898-1 při 400 V AC 50/60 Hz 50 KA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 12...60 V AC 50/60 Hz 50 KA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 220...240 V AC 50/60 Hz 50 KA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 100...133 V AC 50/60 Hz 50 KA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 380...415 V AC 50/60 Hz 25 KA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při ≤ 125 V DC
Kategorie užití	Kategorie A podle EN 60898-1 Kategorie A podle IEC 60898-1
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle EN 60898-1 Ano podle EN 60947-2 Ano podle IEC 60898-1 Ano podle IEC 60947-2
Normy	IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60898-1 EN 60947-2

Doplňky

Frekvence sítě	50/60 Hz
Mez vypnutí zkratové spouště	8 x I _n +/- 20 %
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	50 KA 100 % podle EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % podle IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % podle EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 25 KA 100 % podle EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % podle IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 25 KA 100 % podle IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % podle IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % podle EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % podle EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % podle IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 10 KA 100 % podle IEC 60947-2 - 72...125 V DC 10 kA 100 % podle EN 60947-2 - 72...125 V DC
Třída omezení	3 podle EN 60898-1 3 podle IEC 60898-1
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 KV podle EN 60947-2 6 kV podle IEC 60947-2
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	Signalizace vypnutí poruchou
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	4
Výška	91 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	78,5 mm
Hmotnost přístroje	0,25 kg
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	10000 cykly
Připojení - svorky	Dvojité svorka (horní nebo dolní) 1...25 mm ² pevný Dvojité svorka (horní nebo dolní) 1...16 mm ² ohebný
Délka odizolování vodiče	14 mm for horní nebo dolní connection
Krouticí moment	2 N.m horní nebo dolní
Proudový chránič	Samostatný blok

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 v souladu s IEC 60529 IP20 v souladu s EN 60529
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	IV
Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-35...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,500 cm
Šířka balení 1	7,500 cm
Délka balení 1	8,500 cm
Hmotnost balení 1	230,500 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	8,500 cm

Šířka balení 2	10,000 cm
Délka balení 2	22,000 cm
Hmotnost balení 2	1,438 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	66
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	16,195 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------