


# Technický list

Specifikace



## Pratika průmyslová vidlice - přímá - 32 A - 3P+N+E - 380..415 V AC - IP 44

PKE32M435

### Základní popis

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| řada                        | Mureva          |
| typ produktu nebo součásti  | Zástrčka wander |
| Krátký název zařízení       | Mureva plug     |
| kategorie zástrčky, zásuvky | Nízké napětí    |
| popis pólů                  | 3P + N + E      |
| typ sítě                    | AC              |
| standard pro zásuvku        | Průmyslový      |

### Doplňky

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice  | Přímá                                  |
| [In] jmenovitý proud                  | 32 A                                   |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí        | 380...415 V                            |
| frekvence sítě                        | 50/60 Hz                               |
| uzem. oko po směru hodinových ručiček | 6 h                                    |
| zástrčka, materiál zásuvky            | Skříňka: samozhášecí technický polymer |
| materiál kontaktu                     | Návleky: mosaz                         |
| připojení – svorky                    | Uchycené šrouby                        |
| Průřez kabelu                         | 2,5...10 mm <sup>2</sup>               |
| vnější průměr kabelu                  | 11,5...21 mm                           |
| Kabelový vstup                        | Kabelová průchodka<br>Kabel            |
| typ vývodky                           | Pg 21                                  |
| hmotnost přístroje                    | 0,25 kg                                |
| výška                                 | 160 mm                                 |
| šířka                                 | 86 mm                                  |
| hloubka                               | 86 mm                                  |
| barva                                 | Šedá (RAL 7035)                        |
| barevné označení napětí               | Červená                                |

### Prostředí

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Normy           | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1   |
| stupeň krytí IP | IP44 conforming to IEC 60529 |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| stupeň ochrany IK                   | IK08 v souladu s EN 62262                          |
| požární odolnost                    | 850 °C podle IEC 60695-2-11                        |
| relativní vlhkost                   | 50 % při 40 °C<br>70 % při 30 °C<br>90 % při 20 °C |
| pracovní nadmořská výška            | 2000 m                                             |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                   |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení   | 1         |
| Výška balení 1            | 7,000 cm  |
| Šířka balení 1            | 7,000 cm  |
| Délka balení 1            | 17,000 cm |
| Hmotnost balení (libry)   | 263,000 g |
| Typ balení 2              | BB1       |
| Počet jednotek v balení 2 | 10        |
| Výška balení 2            | 17,500 cm |
| Šířka balení 2            | 26,500 cm |
| Délka balení 2            | 27,000 cm |
| Hmotnost balení 2         | 2,757 kg  |
| Typ balení 3              | S03       |
| Počet jednotek v balení 3 | 20        |
| Výška balení 3            | 30,000 cm |
| Šířka balení 3            | 30,000 cm |
| Délka balení 3            | 40,000 cm |
| Hmotnost balení 3         | 6,099 kg  |

## Záruční lhůta

|                     |    |
|---------------------|----|
| Záruka (v měsících) | 18 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

|  environmentální stopa |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Celková uhlíková stopa životního cyklu                                                                  | 17 kg CO2 eq.                                   |
| Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]                                                                  | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]                                                                    | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Uhlíková stopa instalační fáze [A5]                                                                     | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]                                                          | 14 kg CO2 eq.                                   |
| Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]                                                         | 0.8 kg CO2 eq.                                  |
| Informace o životním prostředí                                                                          | <a href="#">Environmentální profil produktu</a> |

### Use Better

|  Materiály a obaly |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Balení s kartónovým obalem                                                                            | Ano                                                    |
| Obal bez plastu                                                                                       | Ano                                                    |
| Číslo SCIP                                                                                            | 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c                   |
| Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek                                                    | <a href="#">Vyhovuje Podle Výjimky</a>                 |
| Nařízení REACH                                                                                        | <a href="#">Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou</a> |
| Status území bez halogenů                                                                             | Plastové části produktu neobsahují halogeny            |
| bez PVC                                                                                               | Ano                                                    |

### Use Longer

|  Prodloužení životnosti |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Oprava                                                                                                     | Ne |

### Use Again

|  Přebalení a opětovná výroba |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recyklovatelný potenciál v %                                                                                    | 33                                                                                                                                                                                                                            |
| Životní cyklus                                                                                                  | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                                                                                                              |
| Zpětný odběr                                                                                                    | NE                                                                                                                                                                                                                            |
| WEEE štítek                                                                                                     |  Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

Technical Illustration

Exploded view

---

