


AURA 9

Rozměr:	ø 590 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním (IP43)
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
42400	IN-32K98/084	IP43		3x75	3xE27		5,8	24
42404	E-46K98/084	IP43		4x26	4xG24q3		6,7	24
42409	E-46K98/084 32W	IP43		4x32	4xGX24q3		6,7	24
Stmívatelné								
42556	ES-46K98/084 DALI	IP43		4x26	4xG24q3		6,7	24
Nouzové kombinované								
46205	NKC-242/16/084	IP43		2x42	2xGX24q4	1	7,0	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
59243	LED-2L43C07K98/084 3000	IP43	3000	37	5050	3490		7,0	60
59245	LED-2L43C10K98/084 3000	IP43	3000	56	7250	5000		7,0	60
59743	LED-2L43C07K98/084 4000	IP43	4000	37	5330	3680		7,0	60
59745	LED-2L43C10K98/084 4000	IP43	4000	56	7640	5270		7,0	60
Stmívatelné									
59244	LED-2L43C07K98/084 DALI 3000	IP43	3000	37	5050	3490		7,0	60
59246	LED-2L43C10K98/084 DALI 3000	IP43	3000	56	7250	5000		7,0	60
59744	LED-2L43C07K98/084 DALI 4000	IP43	4000	37	5330	3680		7,0	60
59746	LED-2L43C10K98/084 DALI 4000	IP43	4000	56	7640	5270		7,0	60
Nouzové kombinované									
59247	LED-2L43C07K98/084/NK1W 3000	IP43	3000	37	5050	3490	3	7,0	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
59248	LED-2L43C10K98/084/NK1W 3000	IP43	3000	56	7250	5000	3	7,0	60
59747	LED-2L43C07K98/084/NK1W 4000	IP43	4000	37	5330	3680	3	7,0	60
59748	LED-2L43C10K98/084/NK1W 4000	IP43	4000	56	7640	5270	3	7,0	60