

DELIA 1

Kód produktu: DEL53328

Typ: LED-1L14E700KN62/PM22 DALI 3K#

Technické

Typy svítidel:	Stmívatelné
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	opálový polymethylmetakrylát
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	300 mm
Délka:	300 mm
Výška:	75 mm
Průměr:	ø 300 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK04



Elektrické

Výkon:	18 W
IP:	54
Objímka:	LED modul
Typ stmívání:	DALI



Světelné

Světelný tok svítidla:	1940 lm
Světelný tok zdroje:	2690 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Dokumenty ke stažení

0919-CE_LED-KN_IP54_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓
Zapojeni_DALI.pdf	Q ↓

Logistické

EAN	8591728073152
Hmotnost NTTO	1.1 Kg
Hmotnost BTTO	1.3 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.01 m³
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.1 m
Záruka:	60