



PRODUCT-DETAILS

ZLBM3-3P-V

ZLBM3-3P-V Fuse switch disconnecter



Obecné informace

Typ	ZLBM3-3P-V
Id výrobku	1SEP620013R3020
EAN	7025840088400
Katalogový popis	ZLBM3-3P-V Fuse switch disconnecter
Detailní popis	ZLBM3-3P-V Fuse switch disconnecter

ABB EcoSolutions

ABB Site Meeting Group	No non-hazardous waste is sent to a landfill
Waste To Landfill Target	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
End Of Life Disassembling Instructions	9AKK108470A6421

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informace RoHS	1SCC011020D0201

Stav RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	1SEC312023D0201
Pokyny a příručky	9AKK107991A1277
Mechanické výkresy	9AKK108466A1567
Elektrické výkresy	9AKK108466A4607
	9AKK108466A4606

Údaje vnějšího prostředí

Krytí	Front IP30
-------	------------

Objednací údaje

Minimální objednáci množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85389099
Země původu	Bulgaria

Rozměry

Velikost rámu výrobku	Low
Čistá šířka výrobku	99 mm
Čistá výška výrobku	662 mm
Čistá hloubka výrobku	185 mm
Čistá hmotnost výrobku	4.72 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	shrink-wrap 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	99 mm
Úroveň balení 1, délka	185 mm
Úroveň balení 1, výška	662 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	4.9 kg
Úroveň balení 1, EAN	7025840088400

Technické údaje

Krytí	Front IP30
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Distance Between Phases	185 mm
Electronic Fuse Monitoring	Ne
Velikost pojistky	NH3
Pojistkový systém	DIN
Druh rukojeti	3P
Počet pólů	3P
Výkonová ztráta	at Rated Load 97.2 W
Jmenovitý proud (I_n)	Main Circuit 630 A
Jmenovité impulzní výdržné napětí (U_{imp})	Main Circuit 8 kV

Jmenovité izolační napětí (U_i)	1000 V
Rated Operational Current AC-20B	(690 V) 630 A (500 V) 630 A (400 V) 630 A (800 V) 400 A
Jmenovitý provozní proud AC-21B (I_e)	(690 V) 630 A (500 V) 630 A (400 V) 630 A (800 V) 400 A
Jmenovitý provozní proud AC-22B (I_e)	(400 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A (800 V) 400 A (1000 V) 630 A
Jmenovitý provozní proud AC-23B (I_e)	(400V) 630 A
Jmenovité provozní napětí	Main Circuit 1000 V AC
Normy	IEC60947-3
Typ svorky	V-Clamp
Utahovací moment	25 N·m
Odizolovací délka vodiče	35 mm

Technické údaje UL/CSA

Odizolovací délka vodiče	35 mm
Utahovací moment	25 N·m

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	1SEP500046P0001
-------------------------	-----------------

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu	Q
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 10	EC001040 - Fuse switch disconnecter
Trída eClass	V11.1 : 27371401
Kategorie WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3660415

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Pojistkové systémy → Pojistkové odpínače → Inline II

