

Podrobnosti o produktu



LEGRAND

TR: 160VA 230/400±15V;24/48V
 REF. 044234 | 44234 | EAN. 3245060442347

Otevřené transformátory- Řídicí a signál. transfo - 1 Ph - prim 230/400 V / sec 24/48 V -160 VA -šroubové
 > [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Otevřené transformátory- Řídicí a signál. transfo - 1 Ph - prim 230/400 V / sec 24/48 V -160 VA -šroubové

Caractéristiques techniques

Provedení jako bezpečnostní transformátor	Ano
Provedení jako oddělovací transformátor	Ano
Provedení jako autotransformátor	Ne
Primární napětí 1 (Min-Max)	215-215 V
Primární napětí 2 (Min-Max)	230-230 V
Primární napětí 3 (Min-Max)	245-245 V
Primární napětí 4 (Min-Max)	385-385 V
Primární napětí 5 (Min-Max)	400-400 V
Primární napětí 6 (Min-Max)	415-415 V
Sekundární napětí 1 (Min-Max)	24-24 V
Sekundární napětí 2 (Min-Max)	48-48 V
Jmenovitý zdánlivý výkon	160 VA
Třída izolačního materiálu podle IEC 85	B

Odolné proti zkratu	Ne
Relativní zkratové napětí Uk	7.23 %
Šířka	94 mm
Výška	112 mm
Hloubka	113 mm
Stupeň krytí (IP)	IP2X
Kruhové jádro	Ne
Vhodné pro montáž do plošného spoje	Ne
Vhodné pro montáž na DIN lištu	Ano
Rázová pevnost	IK04
Druh napětí	AC
Označení svorek	Ano
Způsob připojení	Šroubová svorka

Dokumentace

Technická dokumentace

F00282EN-06.pdf | PDF (1.92Mo)

Regulated Substances Compliance

RoHS Certificate of Compliance | PDF

 Technical Guide: LV/LV Transformers | PDF (4.9Mo)

2D / 3D objekty

 044214.dwg | DWG (0.11Mo)

Certifikáty

 UL recogn cULus-20141211-E177328 | (0.4Mo)