Produktová stránka
Vlastnosti

RUZSF3M
patice RUZ - jednostranná patice - 12 A - < 250 V - konektor

Základní popis

Výrobková řada	Harmony Electromechanical Relays
Krátký název zařízení	RUZ
Typ produktu nebo součásti	Patice
Kompatibilita	Zásuvné relé RUM s 2 Z/V kontakt[RETURN]Zásuvné relé RUM s 3 V / Z kontakt
[Ith] jmenovitý tepelný proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	< 250 V
Typ a složení kontaktu	3 V / Z

Doplňky

Připojení – svorky	Konektor, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) ohebný s kabelovou koncovkou Konektor, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) ohebný s kabelovou koncovkou Konektor, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) pevný bez kabelové koncovky Konektor, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) pevný bez kabelové koncovky
Tvar pin	Plochý
Kroutící moment	< 1 N.m pro M3,5 šroub(y)
Upevnění	Šroubem (na panel) Nacvaknutím (35 mm symetrická DIN lišta)
Typ patice	Jednostranná
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3
Prodej v nedělitelném množství	10
Šířka	36 mm
Hmotnost přístroje	0,095 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 v souladu s IEC 60529
Normy	IEC 61984
Certifikace výrobků	CSA[RETURN]UL
Označení	CE
Teplota okolí pro uskladnění	-40…85 °C
Provozní teplota	-40…55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,5 cm
Šířka balení 1	9,2 cm
Délka balení 1	6,3 cm
Hmotnost balení 1	103,0 g

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	10,4 cm
Šířka balení 2	11,2 cm
Délka balení 2	18,7 cm
Hmotnost balení 2	1,05 kg
Typ balení 3	CAR
Počet jednotek v balení 3	80
Výška balení 3	28,5 cm
Šířka balení 3	29,9 cm
Délka balení 3	39,8 cm
Hmotnost balení 3	8,4 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců