

# EDNA 2

**Kód produktu:** EDN59134

**Typ:** LED-1L18E350K53/022 3K#


## Technické

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Typy svítidel:     | <b>Klasické on/off</b>             |
| Typ montáže:       | <b>přisazené</b>                   |
| Materiál základny: | <b>ocel</b>                        |
| Materiál stínidla: | <b>třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL</b> |
| Barva stínidla:    | <b>bílá</b>                        |
| Držení stínidla:   | <b>sklapovací systém</b>           |
| Barva základny:    | <b>bílá Ral9003</b>                |
| Umístění montáže:  | <b>strop/stěna</b>                 |
| Šířka:             | <b>280 mm</b>                      |
| Délka:             | <b>280 mm</b>                      |
| Výška:             | <b>105 mm</b>                      |
| Průměr:            | <b>ø 280 mm</b>                    |
| Energetická třída: | <b>D</b>                           |
| Rázová pevnost:    | <b>IK01</b>                        |



## Elektrické

|          |                  |
|----------|------------------|
| Výkon:   | <b>15 W</b>      |
| IP:      | <b>43</b>        |
| Objemka: | <b>LED modul</b> |



## Dokumenty ke stažení

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0719-CE_LED-K_U_CZ.pdf                           | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf                    | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Manipulace_s_LED_svitidly.pdf                    | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |

## Světelné

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Světelný tok svítidla: | <b>1560 lm</b> |
| Světelný tok zdroje:   | <b>2230 lm</b> |
| Teplota:               | <b>3000 K</b>  |
| Životnost LED L80/B10: | <b>50000</b>   |
| CRI:                   | <b>Ra80</b>    |
| MacAdam:               | <b>3</b>       |

## Logistické

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| EAN            | <b>8591728092481</b>       |
| Hmotnost NTTO  | <b>1.7 Kg</b>              |
| Hmotnost BTTO  | <b>1.9 Kg</b>              |
| Počet kartonů  | <b>1</b>                   |
| Objem balení   | <b>0.011 m<sup>3</sup></b> |
| Balení 1 šířka | <b>0.3 m</b>               |
| Balení 1 délka | <b>0.285 m</b>             |
| Balení 1 výška | <b>0.13 m</b>              |
| Záruka:        | <b>60</b>                  |