

Objednací číslo: LED2 1272171D**LED2 Stropní svítidlo MILA 60, W DALI/PUSH
60W 2700K/3000K/4000K bílá - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

U výrobce dostupných	14
Výška v mm	100
Třída ochrany	II
Úhel záření	160°
Stmívatelné	ano, DALI
Životnost	50000h
Hmotnost g	6100g
Index podání barev	90
Průměr v mm	600
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	4000lm
Teplota barvy světla	2700/3000/4000K
Max. příkon světelného zdroje	60W
Výkon	60W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	2x950mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	kov/plast
Barva	bílá
Kolekce	MILA
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2

**POPIS PRODUKTU:****LED2 MILA 60 stropní svítidlo, bílé, DALI/PUSH, 60 W,
2700K/3000K/4000K**

Kruhové stropní svítidlo s integrovaným LED SMD zdrojem poskytuje rovnoměrné a plošné osvětlení interiéru. Díky vysokému světelnému toku a možnosti volby teploty chromatičnosti je vhodné pro hlavní osvětlení v obytných i komerčních prostorech, jako jsou obývací pokoje, dětské pokoje, ložnice, vstupní haly, kuchyně nebo recepce. Systémové řízení DALI umožňuje integraci do komplexních světelných instalací, PUSH nabízí základní možnost stmívání.

Kód / označení výrobce: LED2 Stropní svítidlo MILA 60, W DALI/PUSH 60W 2700K/3000K/4000K bílá

Design a konstrukce

Svítlidlo má čistý kruhový tvar s průměrem 600 mm a výškou 80 mm. Tělo je vyrobeno z kovu v bílé barvě (RAL 9003), difuzor z opálového PMMA zajišťuje jemné rozptýlení světla a eliminuje oslnění. Minimalistické provedení podporuje univerzální použití v moderních interiérech.

Charakter světla

Díky širokému vyzařovacímu úhlu 160° svítidlo poskytuje měkké, homogenní a plošné osvětlení prostoru. Vysoký světelný tok 4000 lm a index podání barev CRI > 90 garantují kvalitní reprodukci barev a dostatečné osvětlení i větších místností. Možnost volby teploty chromatičnosti (2700K, 3000K, 4000K) umožňuje přizpůsobení atmosféry podle charakteru prostoru a denní doby. DALI systém je vhodný pro integraci do inteligentních světelných instalací, PUSH umožňuje základní stmívání.

Typické použití

Tento model je určen pro hlavní osvětlení v obytných interiérech (obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje, kuchyně, vstupní prostory) i v komerčních objektech (recepce, kanceláře, společné prostory). Uplatní se tam, kde je požadováno kvalitní, rovnoměrné a neoslňující světlo s možností řízení intenzity.

Orientační plocha osvětlení

Při světelném toku 4000 lm a charakteru stropního svítidla lze orientačně předpokládat pokrytí plochy přibližně 28 m² při běžné úrovni osvětlení. Skutečný rozsah závisí na výšce stropu, barevnosti stěn a celkové koncepci osvětlení v daném prostoru.

Technické vlastnosti

- Průměr: 600 mm
- Výška: 80 mm
- Materiál: kov, opálové PMMA
- Barva: bílá (RAL 9003)
- Příkon: 60 W
- Světelný tok: 4000 lm
- Teplota chromatičnosti: 2700K / 3000K / 4000K
- CRI: > 90
- Vyzařovací úhel: 160°
- Stmívání: DALI / PUSH
- Napájení: 220-240 V AC, 50-60 Hz
- Krytí: IP20
- Hmotnost: 4,25 kg

Světelné studio Aulix

Pro návrh osvětlení větších interiérů nebo celých projektů je k dispozici světelné studio Aulix, které spolupracuje s architekty, projektanty i koncovými zákazníky na tvorbě vhodné světelné koncepce.