

Objednací číslo: LED2 1271777ZBTW
**LED2 Stropní svítidlo BELLA SLIM 78, G ZIGBEE
 TW 60W 2700K-4000K zlatá - LED2 Lighting**
TECHNICKÉ PARAMETRY:

U výrobce dostupných	19
Výška v mm	60
Třída ochrany	II
Úhel záření	160°
Stmívatelné	ano, ZigBee
Životnost	50000h
Hmotnost g	7800g
Energetická účinnost	G
Index podání barev	90
Průměr v mm	780
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	4200lm
Teplota barvy světla	2700/4000K
Max. příkon světelného zdroje	60W
Výkon	60W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	1500mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník/plast
Barva	zlatá
Kolekce	BELLA SLIM
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2


POPIS PRODUKTU:
Stropní LED svítidlo BELLA SLIM 78 Zigbee TW, zlaté provedení, 60W

Kruhové stropní svítidlo s integrovaným LED zdrojem poskytuje plošné a rovnoměrné osvětlení interiéru. Díky vysokému světelnému toku a možnosti nastavení teploty chromatičnosti v rozsahu 2700-4000 K je vhodné pro hlavní osvětlení obytných i komerčních prostor, jako jsou jídelny, obývací pokoje, vstupní haly, kuchyně, recepce nebo zasedací místnosti. Svítidlo umožňuje bezdrátové ovládání a změnu barvy světla prostřednictvím systému Zigbee, což zajišťuje flexibilitu v řízení světelné atmosféry.

Kód / označení výrobce: LED2 Stropní svítidlo BELLA SLIM 78, G ZIGBEE TW 60W 2700K-4000K zlatá

Design a konstrukce

Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku v matné zlaté barvě (RAL 1036), difuzor z opálového PMMA zajišťuje jemné rozptýlení světla bez oslnění. Minimalistický kruhový tvar a nízká výška 60 mm podporují čistý a elegantní vzhled, který se uplatní v moderních i reprezentativních interiérech.

Charakter světla

Svítidlo poskytuje plošné, měkce rozptýlené světlo s vyzařovacím úhlem 160°, což umožňuje rovnoměrné nasvícení prostoru bez ostrých stínů. Světelný tok 4200 lm v kombinaci s vysokým indexem podání barev (CRI > 90) zajišťuje kvalitní a přirozené osvětlení. Nastavitelná teplota chromatičnosti v rozsahu 2700-4000 K umožňuje volit mezi teplejší a neutrální bílou podle charakteru prostoru a denní doby. Bezdrátové ovládání přes Zigbee umožňuje snadnou integraci do chytré domácnosti nebo komerčního systému řízení osvětlení.

Typické použití

Tento typ svítidla je určen pro hlavní osvětlení v obytných interiérech (jídelny, obývací pokoje, kuchyně, vstupní prostory), v hotelových recepcích, kancelářích, zasedacích místnostech nebo v komerčních zónách, kde je požadováno kvalitní, rovnoměrné a variabilní světlo.

Orientační plocha osvětlení

Při světelném toku 4200 lm a charakteru stropního svítidla lze orientačně počítat s pokrytím plochy přibližně 30 m² při běžné úrovni osvětlení. Skutečný rozsah závisí na výšce stropu, barevnosti interiéru a kombinaci s dalšími svítidly.

Technické vlastnosti

- Průměr: 780 mm
- Výška: 60 mm
- Materiál: hliník, opálové PMMA
- Barva: zlatá (RAL 1036)
- Příkon: 60 W
- Světelný tok: 4200 lm
- Teplota chromatičnosti: 2700-4000 K (nastavitelná)
- CRI: > 90
- Vyzařovací úhel: 160°
- Ovládání: Zigbee TW
- Napájení: 220-240 V AC, 50-60 Hz
- Krytí: IP20
- Hmotnost: 5,2 kg

Světelné studio Aulix

Pro návrh osvětlení větších interiérů nebo celých projektů je k dispozici světelné studio Aulix, které spolupracuje s architekty, projektanty i koncovými zákazníky na tvorbě světelných koncepcí.