

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SENSOR WALL 110DEG IP44 DG

SENSOR WALL 110DEG | Samostatné senzory pohybu a světla pro nástěnnou montáž s 110° detekčním dosahem



Oblasti použití

- Venkovní
- Chodby, vstupní prostory
- Garáže
- Suterén
- Podloubí

Výhody výrobku

- Senzor pro optimalizovanou úsporu energie

Vlastnosti výrobku

- Sepnutí pohybem
- Třída ochrany: IP44
- Třída ochrany: II




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	II

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	60.00 mm
Šířka	77.00 mm
Výška	72.00 mm
Váha výrobku	89,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavošedý
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-25...+70 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka, 3pólová
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
-------------------------------------	---------

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	110 °
Spínání senzorem	2 s...15 min
Rozsah detekce pohybového senzoru	12 m
Práh detekce senzoru denního světla	1...1000 lx

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075244757	Folding box 1	67 mm x 80 mm x 94 mm	112.00 g	0.50 dm ³
4058075244764	Shipping box 8	170 mm x 144 mm x 204 mm	1273.00 g	4.99 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.