

CORVUS 1

Kód produktu: COR71050

Typ: LED-1L17EXMP700KN73/PC42 3K#

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	opálový polykarbonát
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	370 mm
Délka:	370 mm
Výška:	61 mm
Průměr:	Ø 370 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10



Elektrické

Výkon:	26 W
IP:	54
Objímka:	LED modul



Světelné

Světelný tok svítidla:	2930 lm
Světelný tok zdroje:	4190 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Dokumenty ke stažení

0919-CE_LED-KN_IP54_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓

Logistické

EAN	8591728072254
Hmotnost NTTO	1 Kg
Hmotnost BTTO	1.2 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.021 m³
Balení 1 šířka	0.37 m
Balení 1 délka	0.37 m
Balení 1 výška	0.15 m
Záruka:	60