



Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Function	Ekvipotencionální zásuvka
Montáž zařízení	Zapuštěná Povrchová
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Počet kusů na sadu	1 kus
Barevný odstín	Bílá

Doplňky

Upevnění	45...56 mm
Povrchová úprava	Lesklý
Kind of terminals	Šroubové svorky
Počet zásuvek	1
Jmenovitý proud	16 A
Stupeň ochrany IK	IK02
Povrchová úprava	Neupravená

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,500 cm
Šířka balení 1	9,000 cm
Délka balení 1	9,000 cm
Hmotnost balení 1	94,000 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	24
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	2,500 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	384
Výška balení 3	45,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	52,000 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------