



### Základní popis

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Značka produktu            | Schneider Electric |
| Řada                       | Nová Unica         |
| Typové číslo               | NH3535             |
| Typ produktu nebo součásti | Časovač            |

### Doplňky

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Představení přístroje          | Mechanismus                                                                                          |
| Provedení                      | Elektronické                                                                                         |
| Počet klapek                   | 1                                                                                                    |
| Akční člen                     | Tlačítko                                                                                             |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230 V AC 50 Hz                                                                                       |
| Jmenovitý proud                | 10 A                                                                                                 |
| Jmenovitý proud pojistky       | 16 A                                                                                                 |
| Barevný odstín                 | Bílá (RAL 9003)                                                                                      |
| Povrchová úprava               | Lesklý                                                                                               |
| Počet modulů                   | 2 moduly                                                                                             |
| Počet funkčních kláves         | 2                                                                                                    |
| Místní signalizace             | Ukazatel: 1 LED (červená)                                                                            |
| Počet výstupů                  | 1                                                                                                    |
| Typ ovládání                   | Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka<br>Místní ovládání                                       |
| Časové zpoždění                | 5 min...8 h                                                                                          |
| Typ komunikační sítě           | Bezdrátový (2,4 GHz), 2,5 mW při < 50 m                                                              |
| Přídavné vstupy                | Neomezený počet tlačítek, vzdálenost : 50 m                                                          |
| Označení                       | Symbol časovače                                                                                      |
| Součást výrobku                | Uživatelská příručka                                                                                 |
| Způsob zapojení                | S N vodičem                                                                                          |
| Připojení – svorky             | Šroubová svorka                                                                                      |
| Počet svorkových smyček        | 2                                                                                                    |
| Velikost připojovací svorky    | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pro pevný kabel(y)<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pro lankový kabel(y)       |
| Tvar hlavy šroubu              | Pozidriv č. 1 a kombi                                                                                |
| Utahovací moment               | 0,5 N.m                                                                                              |
| Materiál                       | PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro<br>Kov: svorkovnice<br>Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska |
| Montáž zařízení                | Zapuštěná                                                                                            |
| Upevnění                       | Šrouby                                                                                               |
| Typ instalace                  | Vnitřní instalace                                                                                    |
| Balení                         | Karton                                                                                               |
| Hloubka zapuštění              | 29 mm                                                                                                |
| Hloubka                        | 41 mm                                                                                                |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šířka                      | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Výška                      | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hmotnost přístroje         | 0,045 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odolnost proti chemikáliím | Odolný vůči alkoholu (70 %)<br>Odolný vůči alkoholu (96 %)<br>Odolný vůči kyselině A-mléčné<br>Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku<br>Odolný vůči zředěnému bělidlu<br>Odolný vůči zředěnému čpavku<br>Odolný vůči mýdlové vodě<br>Odolný vůči krystalickým čističům<br>Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů<br>Odolný vůči hexanu |

## Prostředí

|                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provozní teplota             | 5...40 °C                                                                                               |
| Teplota okolí pro uskladnění | 5...40 °C                                                                                               |
| Stupeň krytí IP              | IP20<br>IP21 s označením na vizuálních částech                                                          |
| Stupeň ochrany IK            | IK04                                                                                                    |
| Popis prostředí              | Bělidlo<br>Kapalina na čištění oken<br>Odolný UV<br>Olej<br>Benzín<br>Alkohol<br>Tekuté mýdlo<br>Aceton |
| Standardy                    | EN 60669-2-1<br>EN 60730-2-7<br>EN 301-489-17<br>EN 300-328                                             |
| Směrnice                     | 2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí<br>2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita                  |
| Certifikace výrobků          | NEMKO[RETURN]VDE[RETURN]EAC[RETURN]SEMKO[RETURN]CE[RETURN]FIMKO[RETURN]                                 |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení 1 | 1         |
| Výška balení 1            | 8,000 cm  |
| Šířka balení 1            | 9,500 cm  |
| Délka balení 1            | 9,500 cm  |
| Hmotnost balení 1         | 105,000 g |
| Typ balení 2              | S03       |
| Počet jednotek v balení 2 | 30        |
| Výška balení 2            | 30,000 cm |
| Šířka balení 2            | 30,000 cm |
| Délka balení 2            | 40,000 cm |
| Hmotnost balení 2         | 3,580 kg  |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                         |
| Nařízení REACH                 |  <a href="#">Deklarace REACH</a>                           |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu s výjimkami                                                                                                                         |
| Mercury free                   | Ano                                                                                                                                           |
| Sustainable packaging          | Yes                                                                                                                                           |
| Nařízení China RoHS            |  <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a> |
| RoHS exemption information     |  <a href="#">Ano</a>                                       |
| Informace o životním prostředí |  <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>           |

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Životní cyklus       |  <a href="#">Informace O Ukončení Životnosti</a>          |
| WEEE                 | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |
| <b>Záruční lhůta</b> |                                                                                                                                           |
| Záruka               | 18 měsíců                                                                                                                                 |