

LED svítidla pro přímo/nepřímé osvětlení

MODUS AREL6000, 2x LED, 1545mm, mřížka AL mat, závěsné direkt/indirekt, LED 840, NONSELV 350mA DALI, bílý

Kód: AREL6000RL2KVM4DALI/DI/9003

EAN: 8596099081133



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Závěsná svítidla	Světelný tok (lm):	8500
Příkon svítidla (W):	79	Účinnost svítidla (lm/W):	108
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Ocel
Se zdrojem:	Ano		
Včetně závěsu:	Ano		
Vyrobeno v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver

Optický systém

Optický systém:	KVM/DI	Výstup světla:	Přímé/nepřímé
Typ mřížky:	Matné	Zamezení oslnění UGR:	19
Distribuce světla:	Symetrické	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano

Rozměry

Délka (mm):	1545	Šířka (mm):	245
Výška/Hloubka (mm):	55	Závěsná délka (mm):	150...2000
Hmotnost (kg):	5,4		

Elektrické vlastnosti

Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Přímé/nepřímé samostatně ovládatelné:	Ne
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Způsob zapojení:	Vhodné pro průběžnou montáž	Stmívání DALI:	Ano