

# DELIA 4

**Kód produktu:** DEL56840

**Typ:** LED-6L51EMP700KN10/PM25 4K##

## Technické

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Typy svítidel:     | <b>Klasické on/off</b>              |
| Typ montáže:       | <b>přisazené</b>                    |
| Materiál základny: | <b>ocel</b>                         |
| Materiál stínidla: | <b>opálový polymethylmetakrylát</b> |
| Barva stínidla:    | <b>bílá</b>                         |
| Držení stínidla:   | <b>sklapovací systém</b>            |
| Barva základny:    | <b>bílá Ral9003</b>                 |
| Umístění montáže:  | <b>strop/stěna</b>                  |
| Šířka:             | <b>650 mm</b>                       |
| Délka:             | <b>650 mm</b>                       |
| Výška:             | <b>80 mm</b>                        |
| Průměr:            | <b>ø 650 mm</b>                     |
| Energetická třída: | <b>D</b>                            |
| Rázová pevnost:    | <b>IK04</b>                         |



## Elektrické

|          |                  |
|----------|------------------|
| Výkon:   | <b>65 W</b>      |
| IP:      | <b>54</b>        |
| Objemka: | <b>LED modul</b> |



## Světelné

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Světelný tok svítidla: | <b>7470 lm</b>  |
| Světelný tok zdroje:   | <b>10980 lm</b> |
| Teplota:               | <b>4000 K</b>   |
| Životnost LED L80/B10: | <b>50000</b>    |
| CRI:                   | <b>Ra80</b>     |
| MacAdam:               | <b>3</b>        |

## Dokumenty ke stažení

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0919-CE_LED-KN_IP54_CZ.pdf                       | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf                    | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Manipulace_s_LED_svitidly.pdf                    | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | <b>8591728074227</b> |
| Hmotnost NTTO  | <b>5.8 Kg</b>        |
| Hmotnost BTTO  | <b>7.2 Kg</b>        |
| Počet kartonů  | <b>1</b>             |
| Objem balení   | <b>0.08 m³</b>       |
| Balení 1 šířka | <b>0.68 m</b>        |
| Balení 1 délka | <b>0.17 m</b>        |
| Balení 1 výška | <b>0.69 m</b>        |
| Záruka:        | <b>60</b>            |