

Podrobnosti o produktu



RX3 LEGRAND

RX3 JISTIČ; 2 PÓLOVÝ; CHAR. B; 20A 6000A

REF. 419159 | 419159 | EAN. 3414970367051

Termomagnetický jistič pro ochranu elektroinstalace před přetížením a zkratem. Může být také použit k ovládání a odpojení instalace.

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Termomagnetický jistič pro ochranu elektroinstalace před přetížením a zkratem. Může být také použit k ovládání a odpojení instalace.

Vlastnosti produktu:

- Vypínací schopnost 6000 A podle normy IEC 60898-1 pro domovní instalace. Vypínací práh v případě zkratu mezi 60 A a 100 A (křivka B mezi 3 In a 5 In).
- Může být připojen buď měděným kabelem, kolíkovou přípojnici (horní nebo spodní strana) nebo vidlicovou přípojnici (spodní strana).
- Chráněno proti pevným tělesům větším než 12,5 mm ("prstotěsné"): IP20 podle normy IEC/EN 60529. Maximální úroveň omezení propustné energie (třída omezení energie 3 podle normy IEC 60898-1).
- Tento přístroj splňuje požadavky na omezení látek a byl navržen s ohledem na životní prostředí.

Doporučení / Omezení

- Tento výrobek by měl být instalován v souladu s instalačními předpisy, nejlépe kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo nesprávné používání může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Před provedením instalace si přečtěte návod k použití a zohledněte konkrétní místo montáže výrobku. Zařízení neotevírejte, nedemontujte, neměňte ani neupravujte, s výjimkou případů, kdy to výslovně vyžadují pokyny. Všechny výrobky Legrand musí otevírat a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a schválení společností Legrand. Jakékoli neautorizované otevření nebo oprava zcela ruší veškeré závazky a práva na výměnu a záruky. Používejte pouze příslušenství značky Legrand.

Caractéristiques techniques

Vestavná hloubka	44 mm
Vypínací charakteristika	B
Počet pólů (celkem)	2
Počet zabezpečených pólů	2
Jmenovitý proud	20 A
Jmenovité napětí	400 V

Šířka v počtu modulových míst	2
Stupeň krytí (IP)	IP20
Nevýbušné	Ne
Šířka	35.4 mm
Výška	88.5 mm
Hloubka	77.8 mm

Jmenovité izolační napětí Ui	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	4 kV
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V	10 kA
Druh napětí	AC
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V	6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V	10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 400 V	6 kA
Frekvence (Min-Max)	50-60 Hz
Třída omezení proudu	3
Montáž pod omítku	Ano
Souběžný neutrální vodič	Ne
Stupeň znečištění	2
Možno doplnit přídatná zařízení	Ne

Rázová pevnost	IK02
Max. teplota skladování (Min-Max)	-40-70 °C
Jmenovité napětí (Min-Max)	360-440 V
Směr elektrického napájení	Z vrchu nebo ze spodní strany
Označení svorek	Ano
Barva	Šedá
Číslo RAL	7035
Bez halogenů	Ne
Způsob připojení	Šroubová svorka
Typ připojení	Přípojnice a kabel
Textové pole/popisovací plocha	Ne
Způsob montáže	DIN lišta

Dokumentace

Technická dokumentace

F01909EN-02.pdf | PDF (0.34Mo)

2D / 3D objekty

419694.dwg | DWG (0.18Mo)

Regulated Substances Compliance

- RoHS Certificate of Compliance | PDF
- Manufacturer REACH Declaration | PDF

Certifikáty

- VDE-40041249 | (0.64Mo)
- Slovak Cert-IT-14270 | (0.35Mo)
- OC / CB-IT-14270 | (3.37Mo)