



Základní popis

Řada	Merten
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Použití zařízení	Osvětlení
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Provedení	Elektromechanické
Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet klapek	1
Akční člen	Kolébka

Doplňky

Funkce spínače	1pól. 1cestný
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Jmenovitý proud	10 AX
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Upevnění	Šrouby a rozpěrkami

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,100 cm
Šířka balení 1	7,200 cm
Délka balení 1	13,100 cm
Hmotnost balení 1	56,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	11,000 cm
Šířka balení 2	18,200 cm
Délka balení 2	27,900 cm
Hmotnost balení 2	684,000 g
Typ balení 3	CAR
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30,400 cm
Šířka balení 3	33,900 cm
Délka balení 3	40,900 cm
Hmotnost balení 3	4,560 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------