



Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Bezdrátový opakovač
Použití zařízení	Opakovač
Montáž zařízení	Zapuštěná
Představení přístroje	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá

Doplňky

Komunikační protokol portu	IEEE 802.11 b/g/n
Přenosová rychlost	300 Mbps (MCS15, 40 MHz)
Šifrování zabezpečení sítě	WPA2-PSK
Akční člen	Tlačítko
Aplikace se spínačem	Přepínání zap./vyp.
Typ ovládání	Tlačítko ON/OFF
Integrovaný typ připojení	Wi-Fi
Upevnění	Nacvakávací opěra
Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	39 mm
Hmotnost přístroje	0,53 kg
Segment trhu	Rezidenční
Cílový kanál	Profesionální
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Normy	IEEE 802.11 b/g/n
Provozní teplota	-20...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-30...60 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,8 cm
Šířka balení 1	7,5 cm
Délka balení 1	9,4 cm
Hmotnost balení 1	107,0 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	60
Výška balení 2	30,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	6,956 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	960
Výška balení 3	75,0 cm
Šířka balení 3	80,0 cm
Délka balení 3	120,0 cm
Hmotnost balení 3	123,796 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	2
--------	---