

HWP-N2404IH-DE3(F)(2.8-12mm)

4 Mpx, venk. PTZ, 4x zoom, WDR 120dB, IR 20m, H265+, PoE



Kód zboží:	2408-051
Rozměry:	průměr 131 mm × 102 mm
Prostředí:	venkovní IP66: -20 až 60°C. IK10
Značka:	HIWATCH
Záruka:	36 měsíců

Důležité vlastnosti:

4 Mpx IP venkovní PTZ dome kamera
3-axiální nastavení
optický zoom 4x, digitální zoom 16x
motor zoom objektiv se záběrem 100° - 33°
světelná citlivost: 0.005 lux
WDR 120 dB
vestavěný mikrofón
audio IN/OUT 1/1
triple STREAM - tři nezávislé streamy
napájení: 12V DC, 9,9W / PoE 48V, 11,2W

Technické parametry

Typ zařízení:	IP kamera
Provedení:	PTZ
Řada:	Standard (2-line)
Snímací prvek:	1/2.8" CMOS čip Progressive Scan
Světelná citlivost:	0,005 Lux

Noční režim:	skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr)
Přísvit:	20 m (EXIR)
Typ objektivu:	motorický
Objektiv:	2,8-12 mm
Úhel záběru (horizontální):	90°-33°
Optický zoom:	4 x
Rozlišení:	4 Mpx
Počet obrazových bodů:	2560 × 1440 px
Rychlost snímkování:	25 sn/s při 4 Mpx
Typ komprese dat:	H.265+
Typ komprese dat:	H.265
Typ komprese dat:	H.264+
Typ komprese dat:	H.264
Typ komprese dat:	MJPEG
Nastavení:	iVMS 4200, iVMS 4200 lite, Hik-Connect
Otáčení kamery (PAN):	0°-355°
Naklápění kamery (TIL):	0° - 90°
Nastavení autom.pohybu kamery:	300 prepozic
WDR:	120 dB
Inteligentní videoanalýza:	SMART funkce (detekce obličeje, detekce narušení oblasti, analýza chování, překročení linie, detekce vstupu do oblasti, detekce opuštění oblasti, detekce odstranění objektu, detekce odložení zavazadla, detekce výjimky audia)
Nastavitelné funkce:	ROI, DNR, AGC, AWB, BLC
Audio I/O:	1/1
Audio vstup:	integrovaný mikrofon
SD karta:	Micro SD (max. 256GB)
Ethernet:	1 x RJ45 (10/100 Mbps)
Napájení:	DC12V nebo PoE / max. 11,2W
Materiál:	kov + plast
Krytí:	IP66
Antivandal:	IK10+
Barva:	bílá