



Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Světelný modul
Představení přístroje	Mechanismus
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC při 50...60 Hz
Počet modulů	1 modul
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Bílá

Doplňky

Vstupní výkon	1 W
Barva světelného modulu	Bílá
Typ žárovky	LED
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	$\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pro ohebný kabel(y) $\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pro pevný kabel(y)
Materiál	PC: kryt mechanismu PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Normy	EN 62094-1 CE
Směrnice	2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
Provozní teplota	5...45 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Hloubka zapuštění	21 mm
Hloubka	31 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,018 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čistidlům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK03
Stupeň krytí IP	IP2xC

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,000 cm
Šířka balení 1	5,500 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	31,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	7,800 cm
Šířka balení 2	18,000 cm
Délka balení 2	25,200 cm
Hmotnost balení 2	399,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	2,924 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------