

Malý rozvaděč

AK 24



AK 24

Malý rozvaděč

Číslo výrobku: 73442401

Rozměry: 290 x 407 x 124 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP65, 2 Řady, 24 modulů, Domezovací provozní napětí: 400V AC, Domezovací izolační napětí: 1000V AC, 1500V DC, nahoře samotěsnicí, dvojité membránové vývodky pro beznástrojový přívod vedení, dole metrické průchodky pro univerzální přívody vedení s kabelovými šroubeními a/nebo dvojitou membránovou vývodkou, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

Svorky PE/N, skládající se z: PE svorkovnice se 3 šroubovými svorkami 2,5-16 mm² a 14 svorkami push-in 0,75-4 mm², 2 N svorkovnice (spojeny propojkou) každá se 2 šroubovými svorkami 2,5-16 mm² a 6 svorkami push-in 0,75-4 mm² s ovládací páčkou k povolování vodičů bez nástroje

Příložené příslušenství:

Uzavírací zátky, krycí a popisovací proužky



- samotěsnicí, dvojité membránové vývodky na jedné straně rozvaděče
- průchodky pro kabelová šroubení nebo dvojitou membránovou vývodku na druhé straně rozvaděče
- rozvaděč je možné otočit o 180°
- zacvakávací DIN lišty
- uložení pro 5 pólové 6 mm² WAGO svorky 221 na dně rozvaděče

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1500 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
zavzdušněno:	ne
počet řad:	2
počet dělicích jednotek:	24
počet dělicích jednotek na řadu:	12
domezovací proud:	125 A
typ svorky:	bezšroubový
s N svorkou:	ano
s PE svorkou:	ano
s dodatečným vestavným prostorem:	ne

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá
barva vyklápěcí okno:	Transparent

rozměry

šířka:	290 mm
délka:	407 mm
výška:	124 mm
vnitřní délka:	380 mm
vnitřní šířka:	268 mm
vnitřní výška:	85 mm
Hmotnost:	1.96 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
varianta hrdel:	ne
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	57 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902704729
Třída ETIM:	EC000214
Číslo celní sazby:	85369095
MOQ:	1

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polypropylen
materiál přívodu:	Termoplastický elastomer
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

[73485101 - AK 6/21 PE - Upínací lišta](#)

[73485001 - AK 3/14 PE - Upínací lišta](#)

[73481501 - AK STD - zásuvka](#)

[73481201 - AK SV 24/36 - Sada rychlouzávěru](#)

[73481301 - AK NS 24/36 - DIN lišta](#)

[73481401 - AK KS 24/36 - Spojovací vývodka](#)

[73480501 - AK KF 24/36 - Vyklápěcí okénko](#)

[73481001 - AK 24 OT - horní díl](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Souprava zámku](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Souprava zámku](#)

Kabelová průchodka

