



jistič Multi9 C60BP 1P charakteristika C 15A 10kA 277V UL489

M9F42115

Základní popis

řada	Multi 9
označení výrobku	Multi 9 C60
typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Krátký název zařízení	C60BP
použití zařízení	Distribuce
popis pólů	1P
počet chráněných pólů	1
[In] jmenovitý proud	15 A při 25 °C podle EN/IEC 60947-2
typ sítě	DC AC
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
typ charakteristiky	C
Vypínací schopnost	3 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 415 V AC 10 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 240 V AC 20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 60 V DC 3 kA Icu podle GB 14048.2 při 415 V AC 10 kA Icu podle GB 14048.2 při 240 V AC 20 kA Icu podle GB 14048.2 při 60 V DC 10 kA AIR podle UL 489 při 277 V AC 14 kA AIR podle UL 489 při 240 V AC 14 kA AIR podle UL 489 při 120 V AC 10 kA AIR podle UL 489 při 60 V DC 10 kA AIR podle CSA C22.2 No 5 při 277 V AC 14 kA AIR podle CSA C22.2 No 5 při 240 V AC 14 kA AIR podle CSA C22.2 No 5 při 120 V AC 10 kA AIR podle CSA C22.2 No 5 při 60 V DC
Standardy	EN/IEC 60947-2 GB 14048.2 UL 489 CSA C22.2 No 5
certifikace výrobku	IEC CCC CSA UL

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	240 V AC 50/60 Hz 415 V AC 50/60 Hz 60 V DC
mez vypnutí zkratové spouště	8,5 x In +/- 20 % AC 12 x In +/- 20 % DC

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	2,25 kA 75 % podle EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 7,5 kA 75 % podle EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 2,25 kA 75 % podle GB 14048.2 - 415 V AC 7,5 kA 75 % podle GB 14048.2 - 240 V AC 15 kA 75 % podle GB 14048.2 - 60 V DC 15 kA 75 % podle EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC podle EN/IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle EN/IEC 60947-2
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle EN/IEC 60947-2
signalizace polohy kontaktu	Ano
typ ovládání	Páčka
místní signalizace	ON/OFF signalizace
montážní režim	Nacvaknutím
upevnění	Lišta DIN
rozteč 9 mm	2
výška	103 mm
šířka	18 mm
hloubka	72 mm
barva	Šedá
mechanická životnost	20000 cykly
elektrická životnost	10000 cykly
opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
připojení - svorky	Klecová svorka (horní nebo dolní)1...25 mm² (AWG 18...AWG 8) - pevný Klecová svorka (horní nebo dolní)1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - ohebný s koncovkou Klecová svorka (horní nebo dolní)1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - ohebný
délka odizolování vodiče	14 mm for horní nebo dolní connection
krouticí moment	2,5 N.m horní nebo dolní
proudový chránič	Ne

Prostředí

stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-2
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
pracovní nadmořská výška	0...2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,5 cm
Šířka balení 1	1,8 cm

Délka balení 1	10,3 cm
Hmotnost balení 1	121 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	8,4 cm
Šířka balení 2	10,8 cm
Délka balení 2	22 cm
Hmotnost balení 2	1,503 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	108
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	14,018 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	14
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Číslo SCIP	40a4e715-7fff-45ff-88bf-38212f6a80a5
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Zasílací profil	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
OEEZ	 Produkt musí být na trzích Evropské unie likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů
Zpětný odběr	No