

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Endura Style Entrance Sensor Dark Grey

ENDURA® Style Entrance | Tmavě šedá nástěnná svítidla pro domovní vchody s matným difuzorem a volitelným čidlem



Oblasti použití

- Garáže
- Vstupní prostory

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Vysoce kvalitní materiály

Vlastnosti výrobku

- Volitelně s detekcí pohybu PIR a senzorem denního světla, k dispozici v souladu s barvou krytu
- Třída ochrany: IP44
- ABS pouzdro
- Polykarbonátový (PC) difuzor

Technické údaje

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	13,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	65,000 mA
Max. počet svítidel na jistič B16	100
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	200
Účinník λ	> 0,80
Celkové harmonické zkreslení	\leq 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	900 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1650 lm
Světelná účinnost	70 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	\leq 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	150,00 mm
Šířka	62,00 mm
Výška	235,00 mm
Váha výrobku	640,00 g

ENDURA STYLE ENTRANCE
SENSOR

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavošedá
Barva těla svítidla	Tmavošedá
Výrobní materiál	L HLINÍK AKRYLONITRIL BUTA
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK05
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	PIR / Pohyb / Světlo
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	100 °

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne





Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	ENDURA STYLE ENTRANCE
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	Endura Entrance
	Prohlášení o shodě UKCA	Endura Entrance

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854444432	Skládací krabice 1	72 mm x 162 mm x 247 mm	820.00 g	2.88 dm ³
4099854444449	Shipping box 4	350 mm x 170 mm x 275 mm	3280.00 g	16.36 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

503 Service Temporarily Unavailable