



### Základní popis

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Řada                         | Acti 9               |
| Označení výrobku             | Acti 9 iSW           |
| Typ produktu nebo součásti   | Odpínač              |
| Krátký název zařízení        | iSW                  |
| Použití zařízení             | Izolační<br>Ovládání |
| Popis pólů                   | 3P                   |
| Kategorie užití              | AC-22A               |
| Vhodný pro bezpečné odpojení | Ano                  |

### Doplňky

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] jmenovitý pracovní proud               | 63 A při 415 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí              | 415 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost | 5 kA samotný odpínač                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud    | 1260 A                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ui] jmenovité izolační napětí              | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí    | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ ovládání                                | Páčka                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Místní signalizace                          | ON/OFF signalizace                                                                                                                                                                                                                                         |
| Signalizace polohy kontaktu                 | Ano                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Montážní režim                              | Pevná                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Upevnění                                    | Lišta DIN                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kompatibilita hřebenové propoj. lišty       | Horní nebo dolní: ANO                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozteč 9 mm                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Výška                                       | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Šířka                                       | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hloubka                                     | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Barva                                       | Bílá                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mechanická životnost                        | 20000 cykly                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektrická životnost                        | 15000 cykly                                                                                                                                                                                                                                                |
| Připojení - svorky                          | Tunelové svorky (horní nebo dolní) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - pevný<br>Tunelové svorky (horní nebo dolní) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - ohebný<br>Tunelové svorky (horní nebo dolní) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - ohebný s koncovkou |
| Délka holého konce vodiče                   | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Utahovací moment                            | 3,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Prostředí

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Normy                        | IEC 60947-3<br>EN 60947-3 |
| Stupeň krytí IP              | IP20                      |
| Stupeň znečištění            | 3                         |
| Tropikalizace                | 2                         |
| Relativní vlhkost            | 95 % při 55 °C            |
| Provozní teplota             | -25...60 °C               |
| Teplota okolí pro uskladnění | -40...85 °C               |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení 1 | 1         |
| Výška balení 1            | 5,500 cm  |
| Šířka balení 1            | 7,500 cm  |
| Délka balení 1            | 9,500 cm  |
| Hmotnost balení 1         | 250,800 g |
| Typ balení 2              | BB1       |
| Počet jednotek v balení 2 | 4         |
| Výška balení 2            | 8,500 cm  |
| Šířka balení 2            | 10,000 cm |
| Délka balení 2            | 22,000 cm |
| Hmotnost balení 2         | 1,059 kg  |
| Typ balení 3              | S03       |
| Počet jednotek v balení 3 | 44        |
| Výška balení 3            | 30,000 cm |
| Šířka balení 3            | 30,000 cm |
| Délka balení 3            | 40,000 cm |
| Hmotnost balení 3         | 12,096 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                         |
| Nařízení REACH                 |  <a href="#">Deklarace REACH</a>                             |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu  <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>               |
| Toxic heavy metal free         | ANO                                                                                                                                           |
| Mercury free                   | ANO                                                                                                                                           |
| RoHS exemption information     |  <a href="#">ANO</a>                                       |
| Nařízení China RoHS            |  <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a> |
| Informace o životním prostředí |  <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>           |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                              |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|