

# Podrobnosti o produktu



LEGRAND

NILOE S.ZÁSUVKA 2P+T HLINÍK  
REF. 863331B | 863331B | EAN. 3414972872898

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

## Caractéristiques techniques

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Provedení                          | S ochranným kolíkem                        |
| Souběžný neutrální vodič           | Ne                                         |
| Ochranný kontakt                   | Kruhové                                    |
| Počet aktivních kontaktů (kulaté)  | 2                                          |
| Počet aktivních kontaktů (ploché)  | 0                                          |
| Počet aktivních kontaktů (čtverec) | 0                                          |
| Sestava                            | Základní přístroj s centrální krycí deskou |
| Se signální žárovkou               | Ne                                         |
| Počet USB-A portů                  | 0                                          |
| Počet prázdných pozic modulu       | 0                                          |
| Počet zásuvek                      | 1                                          |
| Zásuvky fázově oddělené            | Ne                                         |
| Počet modulů (modulární systém)    | 2                                          |
| Počet zásuvek přepínatelných       | 0                                          |
| Počet fází                         | 1                                          |
| Potisk / označení                  | Bez                                        |
| Způsob připojení                   | Bezšroubová svorka                         |
| Se sklopným víkem                  | Ne                                         |
| S dětskými clonkami                | Ne                                         |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Bez halogenů                              | Ano          |
| Povrchová úprava                          | Bez ošetření |
| Provedení povrchu                         | Matné        |
| Antibakteriální úprava                    | Ne           |
| S funkcí prosmyčkování                    | Ne           |
| Se spínačem zapnuto/vypnuto               | Ne           |
| Barva spínače                             | Hliník       |
| Možnost natočení centrální desky          | Ne           |
| Jmenovitý proud                           | 16 A         |
| Jmenovité napětí                          | 250 V        |
| Frekvence (Min-Max)                       | 50-60 Hz     |
| Vhodné pro stupeň krytí (IP)              | IP20         |
| Rázová pevnost                            | IK04         |
| Šířka zařízení                            | 75.8 mm      |
| Výška zařízení                            | 75.8 mm      |
| Hloubka zařízení                          | 40.2 mm      |
| Min. hloubka vestavěné instalační krabice | 32 mm        |
| Kompatibilní s Apple HomeKit              | Ne           |
| Kompatibilní s Amazon Alexa               | Ne           |
| Kompatibilní s Google Assistant           | Ne           |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Textové pole/popisovací plocha | Ne                        |
| Barva                          | Hliník                    |
| Číslo RAL (podobné)            | 9040                      |
| Metalická barva                | Ne                        |
| Transparentní                  | Ne                        |
| Uzamykatelné                   | Ne                        |
| Vysouvací mechanismus          | Ne                        |
| Izolovaná montáž               | Ne                        |
| Se signalizačním osvětlením    | Ne                        |
| S orientačním osvětlením       | Ne                        |
| Přepěťová ochrana              | Ne                        |
| Proudový chránič               | Ne                        |
| S trubičkovou pojistkou        | Ne                        |
| Speciální napájení             | Bez                       |
| Způsob montáže                 | Pod omítku                |
| Typ upevnění                   | Upevňovací drápek / šroub |
| Materiál                       | Plast                     |
| Jakost materiálu               | Ostatní                   |

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| K dispozici je podpora IFTTT                           | Ne            |
| S opakovačem signálu Wi-Fi                             | Ne            |
| S vestavěným bluetooth reproduktorem                   | Ne            |
| Pro těžké podmínky podle VDE                           | Ne            |
| Vestavná hloubka                                       | 30.2 mm       |
| Provozní teplota (Min-Max)                             | -5-40 °C      |
| Max. teplota skladování (Min-Max)                      | -10-70 °C     |
| Druh napětí                                            | AC            |
| Dodávka energie                                        | Ne            |
| Označení svorek                                        | Ne            |
| Předzapojené                                           | Ne            |
| Max. kapacita svorek (mm²) (Min-Max)                   | 1.5-2.5 mm²   |
| Povaha kabelu pro připojení                            | Nevztahuje se |
| Max. průměr trubky pro nástěnný produkt (mm) (Min-Max) | 60-60 mm      |
| Kabelová podpora                                       | Nevztahuje se |
| Připojený objekt                                       | Ne            |

## Dokumentace

### Technická dokumentace

F04508EN-02.pdf | PDF (0.53Mo)

### Certifikáty

OC / CB-HU-005133-M1 | (0.62Mo)

### Regulated Substances Compliance

RoHS Certificate of Compliance | PDF