

Datový list | Obj. č.: 262-354

Kompaktní 4vodičový zakončovací modul; Bez tlačítka; Vhodná pro aplikace Ex i;
Bez západky přečnávající do stran; 1pól.; Pro svorkovnice se západkami; 4 mm²; CA-
GE CLAMP®; 4,00 mm²; Modrá

<https://www.wago.com/262-354>



Through terminal block, 262 Series, blue

Connecting conductors is quick and easy with this through terminal block (item number 262-354). Our mini rail-mount terminal blocks are the perfect choice when space is limited. A large selection of mounting and actuation variants means you can find a suitable mini terminal block for every purpose. This also means you can adapt the terminal blocks to your unique requirements. This mini rail-mount terminal block has a rated voltage of 690 V and can handle currents up to 32 A. Ensure that the strip lengths are between 9 mm and 10 mm when connecting conductors to this through terminal block. This product features conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our celebrated universal connection known as CAGE CLAMP® leads the way when it comes to connection technology and electrical interconnections. This through terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 4 mm². It comes with one level and four clamping points that you can use to connect a single potential. The blue housing is made of polyamide (PA66) for insulation. An operating tool is used to operate this mini rail-mount terminal block. The side-entry wiring makes it possible to connect copper conductors.

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3)	690 V
Návrhové rázové napětí (III/3)	8 kV
Jmenovitý proud	32 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Atesty dle

UL 1059

Use group	B	C	D
Jmenovité napětí dle	300 V	300 V	300 V
Jmenovitý proud dle	20 A	20 A	10 A

Atesty dle

CSA 22.2 No 158

Use group	B	C	D
Jmenovité napětí dle	600 V	300 V	600 V
Jmenovitý proud dle	5 A	25 A	5 A

Údaje o připojení

Připojovací body	4
Celkový počet potenciálů	1
Počet úrovní	1

Připojení 1

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců
Směr zapojení	Boční zapojení

Fyzické údaje

Šířka	12 mm / 0.472 palců
Výška	33,4 mm / 1.315 palců
Výška od povrchu	23,1 mm / 0.909 palců
Hloubka	21,7 mm / 0.854 palců

Požadavky na prostředí

Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 262-354



Documentation

Bid Text

262-354	19.02.2019	xml 3.18 KB	
262-354	17.08.2017	doc 24.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 262-354



CAE data

EPLAN Data Portal
262-354



WSCAD Universe
262-354





ZUKEN Portal 262-354



Pokyny k instalaci


Instalace



Sestavení jednotlivých svorek do svorkovnic.

Nasazení koncové bočnice.

Připojení vodiče




Připojení CAGE CLAMP®

Připojení vodiče.

Při použití jmenovitých průřezů s dutinkami je nutné zvolit vždy nejbližší větší svorku.

Můstkové propojení



Propojení hřebenovým můstkem.

Značení



Popisování samolepicími popisovacími pásky.



Popisování přímým potiskem (na dotázání).