



PRODUCT-DETAILS

HK1-11K

HK1-11K Aux.-contact 1 NO + 1 NC with Push-In terminals



Obecné informace	
Typ	HK1-11K
Id výrobku	1SAM201902R1201
EAN	4013614523311
Katalogový popis	HK1-11K Aux.-contact 1 NO + 1 NC with Push-In terminals
Detailní popis	Auxiliary contacts HK1-K with Push-in Spring terminals change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted laterally on the right side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HK1-K are available as normally open or normally closed contacts and provide fast connection by tool-free wiring thanks to the innovative Push-in Spring technology.
Objednací údaje	
Minimální objednané množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85365080
Dokumenty ke stažení	
List s údaji, technické informace	1SBC100212C0201

Pokyny a příručky	2CDC131120M6801
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201
Marketing Video	2CDC131130V0201

Rozměry

Čistá šířka výrobku	9 mm
Čistá výška výrobku	90 mm
Čistá hloubka výrobku	74.5 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.035 kg

Technické údaje

Jmenovité provozní napětí	690 V AC 600 V DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí (U _{imp})	Auxiliary Circuit 6 kV
Jmenovité izolační napětí (U _i)	690 V
Počet pomocných rozpinacích kontaktů (SPDT)	1
Počet pomocných spínacích kontaktů, s prodlevou	1
Krytí	IP20
Elektrická trvanlivost	100000 cycle
Mechanická trvanlivost	Nr. Operations 100000 cycle
Typ svorky	Push-in Spring Terminals
Připojovací průřez- pomocný obvod	Flexible with Ferrule 1/2x 0.5 ... 2.5 mm² Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 0.5 ... 1.5 mm² Flexible 1/2x 0.5 ... 2.5 mm² Rigid 1/2x 0.5 ... 2.5 mm²
Odizolovací délka vodiče	Auxiliary Circuit 10 mm
Doporučený šroubovák	M3
Montážní poloha	1 ... 6

Technické údaje UL/CSA

Max. provozní napětí UL/CSA	Main Circuit 600 V AC
Připojovací průřez- pomocný obvod UL/CSA	Rigid 1/2x 20-14 AWG Stranded 1/2x 20-14 AWG
Zatížitelnost kontaktů podle UL/CSA	B600 Q600

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation -25 ... +60 °C Storage -50 ... +80 °C
Odolnost vůči rázu podle IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odolnost vůči vibracím podle IEC 60068-2-6	5g 3 ... 150 Hz

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template	9AKK108467A5658
--------------------------------------	-----------------

(CMRT)

REACH Declaration	1SAA963005-4502
Informace RoHS	1SAA963006-4502
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategorie WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

A2L Certificate - IEC	1SAA963000-4601
ABS certifikát	1SAA963001-0101
CB certifikát	1SAA963004-2002
CCC certifikát	2024010305656671
CQC certifikát	CQC2017010304032778
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001252
Prohlášení o shodě - CE	1SAD101100-3410
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD201100-3410
Certifikát RINA	1SAA963002-0802

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 2 piece
Úroveň balení 1, šířka	25 mm
Úroveň balení 1, délka	80 mm
Úroveň balení 1, výška	93 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.08 kg
Úroveň balení 1, EAN	4013614523250
Úroveň balení 2, jednotky	carton 160 piece
Úroveň balení 2, šířka	280 mm
Úroveň balení 2, délka	395 mm
Úroveň balení 2, výška	210 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	6.41 kg
Úroveň balení 2, EAN	4013614523427

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu	Q
ETIM 5.0	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
Trída eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
E-Number (Finland)	3707824
E-Number (Norway)	4364210
E-Number (Sweden)	3110465

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Výkonové jističe, modulární přístroje → Manuální motorové spouštěče

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Výrobky pro řídicí aplikace → Manuální motorové spouštěče → Manuální motorové spouštěče

