

Technický list

Specifikace



modulární jistič C60N - 2P - 2 A - D charakteristika - 415 V - 10 kA

M9F12202

Základní popis

řada	Multi 9
označení výrobku	Multi 9 C60
typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Krátký název zařízení	C60N
použití zařízení	Distribuce
popis pólů	2P
počet chráněných pólů	2
[In] jmenovitý proud	2 A při 50 °C podle EN/IEC 60947-2
typ sítě	AC DC
frekvence sítě	50/60 Hz
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
typ charakteristiky	D
Vypínací schopnost	20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při <= 125 V DC 10 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 415 V AC 50/60 Hz mezi fázemi 20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 240 V AC 50/60 Hz mezi fázemi 6 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz mezi fázemi
Kategorie užití	Kategorie A podle EN/IEC 60947-2
Standardy	EN/IEC 60947-2
certifikace výrobku	EAC KC CCC

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	240 V AC 50/60 Hz mezi fázemi 415 V AC 50/60 Hz mezi fázemi 440 V AC 50/60 Hz mezi fázemi <= 125 V DC
mez vypnutí zkratové spouště	12 x In +/- 20 % AC 17 x In +/- 20 % DC
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	7,5 kA 75 % podle EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz 16 kA 75 % podle EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz 4,5 kA 75 % podle EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 20 kA 100 % podle EN/IEC 60947-2 - <= 125 V DC
třída omezení	3
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle EN/IEC 60947-2

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle EN/IEC 60947-2
signalizace polohy kontaktu	Ano
typ ovládání	Páčka
místní signalizace	ON/OFF signalizace
montážní režim	Nacvaknutím
upevnění	Lišta DIN
rozteč 9 mm	4
výška	81 mm
šířka	36 mm
hloubka	72 mm
hmotnost přístroje	0,24 kg
barva	Šedá
mechanická životnost	20000 cykly
elektrická životnost	10000 cykly
opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
přípojení - svorky	Klecová svorka (horní nebo dolní)1...25 mm² - pevný Klecová svorka (horní nebo dolní)1...25 mm² - ohebný Klecová svorka (horní nebo dolní)1...25 mm² - ohebný s koncovkou
délka odizolování vodiče	14 mm for horní nebo dolní connection
krouťací moment	2 N.m horní nebo dolní
proudový chránič	Samostatný blok

Prostředí

stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-2
kategorie přepětí	IV
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	7,500 cm
Šířka balení 1	3,600 cm
Délka balení 1	8,500 cm
Hmotnost balení (libry)	213,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	8,000 cm

Šířka balení 2	8,700 cm
Délka balení 2	22,000 cm
Hmotnost balení 2	1,315 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	72
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	16,378 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	21
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu
Číslo SCIP	40a4e715-7fff-45ff-88bf-38212f6a80a5
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative

