

Kanlux




EAN: 5905339366078

Solární LED svítidlo
Kanlux 36607 FL SONE SLR L NW-GR

IP
65

SOLAR
PANEL



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 04:11

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	3,2 DC
Maximální výkon [W]	max 15
Účíník	0
Světelný tok [lm]	max 2200
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤6
Barva světla	bílá
Akumulátor (typ)	LiFePO4
Akumulátor (parametry)	15000mAh
Světelná účinnost [lm/W]	max 147
Úhel svícení [°]	90
Typ diody	LED SMD
Životnost [h]	25000
Počet cyklů zap/vyp	≥20000
Místo použití	vně
Stupeň krytí IP	65
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Včetně baterií	ano
Napájení bateriemi	ano

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	306
Šířka [mm]	49
Délka [mm]	270
Místo montáže	k usazení na zed'

PARAMETRY ČIDLA	
Typ čidla	soumraku
Wykrywanie ruchu	ne

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Materiál korpusu	ABS
Materiál difuzoru	sklo
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-10+35

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	5
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	5
Čistá jednotková hmotnost [g]	2680
Gramáž [g]	3188
Hmotnost kusu brutto [g]	3046
Délka jednotkového balení [cm]	43.5
Šířka jednotkového balení [cm]	29.5
Výška jednotkového balení [cm]	43.5
Hmotnost kartonu [kg]	15.94
Šířka kartonu [cm]	29.5
Výška kartonu [cm]	43.5
Délka kartonu [cm]	43.5
Objem kartonu [m³]	0.055821