



**popis výrobku:** sběrná krabice do litých betonů  
 slouží jako přechodová krabice mezi stěnou a stropem u prefabrikovaných betonových dílců, nebo jako klasická přístrojová krabice s velkým vnitřním prostorem, případně jako větší rozvodná krabice  
 krabice je složena ze dvou dílů, které se do sebe vzájemně zacvaknou  
 umožňuje fixaci na kovové bednění pomocí přídržných magnetů SB-M1, přímým přitlučením na bednění nebo pomocí montážních křídel SB-MK 1 na armaturu (před zacvaknutím dílů krabice)  
 krabice obsahuje membránové průchody pro instalaci trubek  $\varnothing$  20-25 a  $\varnothing$  25-32, při zachování těsnosti instalace

**materiál:** PP+TPE (bezhalogenový)

**barva:** oranžová / šedá

**samozhášivost:** ne

**teplotní odolnost:** -25 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)

**zkouška žhavou smyčkou:** 650 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1

**hmotnost:** 107 g

**splňuje požadavky:** ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

**skladování:** ČSN 64 0090

**SB-KPS 1\_AB** - každá krabice zabalena ve fólii, polepena štítkem; 20 ks v kartonu

**příslušenství:** víko SB-VKPS 1  
 křídla SB-MK 1  
 víčko V 68\_HA  
 víčko V 68HF\_HB

recyklační symboly:



krabice



fólie



karton

### UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s  
užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba  
při instalaci krabic do ocelové armatury dbejte zvýšené opatrnosti, používejte vhodné ochranné prostředky  
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí  
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat  
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele