



### Základní popis

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Řada             | Sedna                          |
| Function         | Kartový spínač                 |
| Použití zařízení | Ovládání                       |
| Delivery form    | Mechanismus s montáž. rámečkem |

### Doplňky

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function                  | Spínač pro hotelové karty                                                                                                              |
| Installation              | Zapuštěná                                                                                                                              |
| Rozsah výkonu             | 2300 W                                                                                                                                 |
| Jmenovitý proud           | 10 AX při 250 V AC                                                                                                                     |
| Barevný odstín            | Bílá (RAL 9003)                                                                                                                        |
| Kind of terminals         | Bezšroubové svorky                                                                                                                     |
| Terminal capacity         | 2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                         |
| Wire structure            | Ohebný<br>Pevný                                                                                                                        |
| Délka holého konce vodiče | 13 mm                                                                                                                                  |
| Material of visible parts | Termoplast ABS-UV stabil.                                                                                                              |
| Povrchová úprava          | Lesklý                                                                                                                                 |
| Upevnění                  | Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51...70 mm<br>Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...68 mm<br>Šrouby |
| Výška                     | 73 mm                                                                                                                                  |
| Šířka                     | 73 mm                                                                                                                                  |
| Hloubka                   | 45 mm                                                                                                                                  |
| Depth of visual part      | 24 mm                                                                                                                                  |
| Hmotnost přístroje        | 0,064 kg                                                                                                                               |
| Jmenovitý proud           | 10 A                                                                                                                                   |
| Provedení                 | Elektromechanické                                                                                                                      |

### Prostředí

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Stupeň krytí IP     | IP20   |
| Conformity mark     | CE     |
| Certifikace výrobků | GOST-R |

### Jednotky balení

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Typ balení 1              | PCE      |
| Počet jednotek v balení 1 | 1        |
| Výška balení 1            | 4,500 cm |
| Šířka balení 1            | 8,000 cm |
| Délka balení 1            | 8,000 cm |
| Hmotnost balení 1         | 71,000 g |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 2              | BB1       |
| Počet jednotek v balení 2 | 10        |
| Výška balení 2            | 9,500 cm  |
| Šířka balení 2            | 18,500 cm |
| Délka balení 2            | 27,500 cm |
| Hmotnost balení 2         | 791,000 g |
| Typ balení 3              | S04       |
| Počet jednotek v balení 3 | 120       |
| Výška balení 3            | 30,000 cm |
| Šířka balení 3            | 40,000 cm |
| Délka balení 3            | 60,000 cm |
| Hmotnost balení 3         | 10,136 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                     |
| Nařízení REACH                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                           |
| REACH free of SVHC             | ANO                                                       |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>               |
| Toxic heavy metal free         | ANO                                                       |
| Mercury free                   | ANO                                                       |
| Sustainable packaging          | Yes                                                       |
| RoHS exemption information     | <a href="#">ANO</a>                                       |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a> |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>           |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace          |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|