Produktová stránka
Vlastnosti

A9S65440
vypínač iSW - 4P - 40 A - 415 V

Green Premium™

Základní popis

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iSW
Typ produktu nebo součásti	Odpínač
Krátký název zařízení	iSW
Použití zařízení	Izolační Ovládání
Popis pólů	4P
Kategorie užití	AC-22A
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano

Doplňky

[Ie] jmenovitý pracovní proud	40 A při 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	5 kA samotný odpínač
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	1260 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Montážní režim	Pevná
Upevnění	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní nebo dolní: ANO
Rozteč 9 mm	8
Výška	85 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	73 mm
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	15000 cykly
Připojení - svorky	Tunelové svorky (horní nebo dolní) - <= 1 x 50 mm² - pevný Tunelové svorky (horní nebo dolní) - <= 1 x 35 mm² - ohebný Tunelové svorky (horní nebo dolní) - <= 1 x 35 mm² - ohebný s koncovkou
Délka holého konce vodiče	14 mm
Utahovací moment	3,5 N.m

Prostředí

Normy	IEC 60947-3 EN 60947-3
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	3
Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-25…60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40…85 °C

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,500 cm
Šířka balení 1	7,000 cm
Délka balení 1	9,300 cm
Hmotnost balení 1	336,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	3
Výška balení 2	2,780 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	20,000 cm
Hmotnost balení 2	1,048 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	33
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	11,964 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců