


# ADRIA L4

**Kód produktu:** ADR60296

**Typ:** LED-5L07E900ZL11/098/L100 MS DALI 3K##

## Technické

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Typy svítidel:     | <b>Stmívatelné</b>                 |
| Typ montáže:       | <b>závěsné</b>                     |
| Materiál základny: | <b>Mosaz</b>                       |
| Materiál stínidla: | <b>třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL</b> |
| Barva stínidla:    | <b>bílá</b>                        |
| Držení stínidla:   | <b>ocelový držák</b>               |
| Barva základny:    | <b>mosaz leštěná</b>               |
| Umístění montáže:  | <b>strop</b>                       |
| Šířka:             | <b>500 mm</b>                      |
| Délka:             | <b>500 mm</b>                      |
| Výška:             | <b>500 mm</b>                      |
| Průměr:            | <b>Ø 500 mm</b>                    |
| Délka závěsu:      | <b>1000 mm</b>                     |
| Energetická třída: | <b>D</b>                           |
| Rázová pevnost:    | <b>IK01</b>                        |



## Elektrické

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Výkon:        | <b>41 W</b>      |
| IP:           | <b>40</b>        |
| Objímka:      | <b>LED modul</b> |
| Typ stmívání: | <b>DALI</b>      |

## Dokumenty ke stažení

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 0119-CE_LED-Z11_ZL11_ZS11_CZ.pdf | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf    | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Manipulace_s_LED_svitidly.pdf    | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| ADRIA_L_ASTRAL_ISIS_L_CZ.pdf     | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Zapojeni_DALI.pdf                | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |

## Světelné

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Světelný tok svítidla: | <b>5870 lm</b> |
| Světelný tok zdroje:   | <b>6670 lm</b> |
| Teplota:               | <b>3000 K</b>  |
| Životnost LED L80/B10: | <b>50000</b>   |
| CRI:                   | <b>Ra80</b>    |
| MacAdam:               | <b>3</b>       |

## Logistické

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| EAN            | <b>8591728051389</b>       |
| Hmotnost NTTO  | <b>5.8 Kg</b>              |
| Hmotnost BTTO  | <b>7.32 Kg</b>             |
| Počet kartonů  | <b>2</b>                   |
| Objem balení   | <b>0.148 m<sup>3</sup></b> |
| Balení 1 šířka | <b>0.52 m</b>              |
| Balení 1 délka | <b>0.52 m</b>              |
| Balení 1 výška | <b>0.53 m</b>              |
| Balení 2 šířka | <b>0.35 m</b>              |
| Balení 2 délka | <b>0.12 m</b>              |
| Balení 2 výška | <b>0.12 m</b>              |
| Záruka:        | <b>60</b>                  |