



Základní popis

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Doplňkový proudový chránič
Krátký název zařízení	Vigi iC60
Popis pólů	2P
[In] jmenovitý proud	25 A
Citlivost chrániče	30 mA
Doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
Typ ochrany proti zemnímu proudu	Typ AC
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...240 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 61009-1 230...240 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 61009-2-1
Normy	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Rozteč 9 mm	3

Doplňky

Umístění zařízení v systému	Výstup
Provedení proudového chrániče	Napětově nezávislý
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60947-2
Kompatibilní řada	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Kompatibilita výrobku	Jednoduchá svorka
Místní signalizace	Signalizace vypnutí poruchou
Montážní režim	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Elektrické připojení k jističi	Šrouby
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Dolní: ANO
Výška	91 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	73,5 mm
Hmotnost přístroje	0,165 kg
Připojení - svorky	Klecová svorka dolní strana pro 1 kabel(y) 1...25 mm ² pevný bez kabelové koncovky Klecová svorka dolní strana pro 1 kabel(y) 1...16 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Klecová svorka dolní strana pro 1 kabel(y) 1...16 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou
Délka odizolování vodiče	14 mm for dolní connection
Krouticí moment	2 N.m dolní

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-2
Elektromag.kompatibilita	8/20 µs impulzní výdržné, 250 A podle IEC 61009-1
Provozní teplota	-5...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,600 cm
Šířka balení 1	7,700 cm
Délka balení 1	11,500 cm
Hmotnost balení 1	136,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	27
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	4,099 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	 Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------