



Základní popis

Řada	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Počet zásuvek	1
Konfigurace výstupu	2P + E
Dodatečné informace o konektoru	S dětskými clonkami a krytkou
Barevný odstín	Antracit
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami 51...69 mm
Standard pro zásuvku	CEE 7/5
Směrodatná odchylka na výstupu	Francie
Popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Povrchová úprava	Nabarvený
Materiál	ABS + PC: centrální deska ABS (akrylonitril butadien-styren): víko
Délka holého konce vodiče	13,0 mm
Materiál vodiče	Měď
Připojení – svorky	Zvedací svorky
Počet kabelů	3 kabel(y) 2,5 mm²
Tuhost kabelu	Ohebný Pevný Lankový
Počet kusů na sadu	1
Stupeň krytí IP	IP44
Přesah	17 mm
Šířka	71,0 mm
Výška	71,0 mm
Hloubka	48 mm
Hmotnost přístroje	0,086 kg

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Certifikace výrobků	SEP-BBJ[RETURN]TSE

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	7,000 cm
Délka balení 1	7,000 cm
Hmotnost balení 1	87,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	943,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	11,852 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------